

PRŮMYSLOVÉ HADICE - teflonové

Koncovky a objímky pro hadice SMOOTHBORE a HYPERLINE V

Pro teflonové hadice SMOOTHBORE a HYPERLINE V (VISIFLON) jsou určeny koncovky a lisovací objímky řady AF-T. Koncovky mají průměr a profil trnu uzpůsobeny pro tento typ hadic a objímky (ve formě rovné trubky) jsou lisovány speciálními tvarovými čelistmi. Lisování hadice HYPERLINE V vyžaduje ještě vyrovnaní vln hadice před nasazením koncovky na speciálním zařízení.

Koncovky AF-TBW110, AF-TBZ130 jsou vyrobeny z galvanizované oceli nebo z nerez AISI 316, objímky AF-T1, T2 a T3 jsou vyrobeny z uhlíkové oceli nebo nerez AISI 304 (303). Lze rovněž dodat koncovky s jinými přípojkami např. metrické, úhlové a vyrobené z jiných materiálů např. polypropylenu nebo teflonu.

AF-TBW110		AF-TBZ130		AF-T1 AF-T2 AF-T3	AF-SWSB AF-SWDB	AF-HWSB AF-HWDB	AF-VFSS AF-VFPB
index – vnitřní závit BSP, kužel 60°		index – vnější závit BSPT		rozměr závitů [coul]	vnitřní průměr hadice [coul]		
(uhlíková ocel)	(nerez AISI 316)	(uhlíková ocel)	(nerez AISI 316)				
AF-TBW110-02-02	AF-TBW110-02-02SS	AF-TBZ130-02-02	AF-TBZ130-02-02SS	1/8	1/8		
AF-TBW110-04-04	AF-TBW110-04-04SS	AF-TBZ130-04-04	AF-TBZ130-04-04SS	1/4	1/4		
AF-TBW110-06-06	AF-TBW110-06-06SS	AF-TBZ130-06-06	AF-TBZ130-06-06SS	3/8	3/8		
AF-TBW110-08-08	AF-TBW110-08-08SS	AF-TBZ130-08-08	AF-TBZ130-08-08SS	1/2	1/2		
AF-TBW110-12-12	AF-TBW110-12-12SS	AF-TBZ130-12-12	AF-TBZ130-12-12SS	3/4	3/4		
AF-TBW110-16-16	AF-TBW110-16-16SS	AF-TBZ130-16-16	AF-TBZ130-16-16SS	1	1		
AF-TBW110-20-20	AF-TBW110-20-20SS	AF-TBZ130-20-20	AF-TBZ130-20-20SS	1.1/4	1.1/4		
AF-TBW110-24-24	AF-TBW110-24-24SS	AF-TBZ130-24-24	AF-TBZ130-24-24SS	1.1/2	1.1/2		
AF-TBW110-32-32	AF-TBW110-32-32SS	AF-TBZ130-32-32	AF-TBZ130-32-32SS	2	2		

index (uhlíková ocel)	index (nerez AISI 304/303)	vnitřní průměr hadice [coul]	typ hadice
AF-T1-02	AF-T1-02SS	1/8	HWSB
AF-T1-03	AF-T1-03SS	3/16	HWSB, (HWDB 1/8")
AF-T1-04	AF-T1-04SS	1/4	SWSB, HWSB
AF-T2-04	AF-T2-04SS	1/4	SWDB, (HWSB-5/16")
AF-T1-05	AF-T1-05SS	5/16	SWSB, (HWDB-3/16")
AF-T1-06	AF-T1-06SS	3/8	SWSB, HWSB, VFSS, (HWDB-1/4", SWDB-5/16")
AF-T2-06	AF-T2-06SS	3/8	SWDB, VFPB, (HWDB-5/16")
AF-T1-08	AF-T1-08SS	1/2	SWSB, HWSB, VFSS, (HWDB-3/8")
AF-T2-08	AF-T2-08SS	1/2	SWDB, HWDB, VFPB
AF-T1-10	AF-T1-10SS	5/8	SWSB, HWSB, VFSS
AF-T2-10	AF-T2-10SS	5/8	SWDB, HWDB, VFPB
AF-T1-12	AF-T1-12SS	3/4	SWSB, HWSB
AF-T2-12	AF-T2-12SS	3/4	SWDB, VFSS
AF-T3-12	AF-T3-12SS	3/4	HWDB, VFPB
AF-T1-16	AF-T1-16SS	1	SWSB
AF-T2-16	AF-T2-16SS	1	HWSB, SWDB, VFSS
AF-T3-16	AF-T3-16SS	1	HWDB, VFPB
AF-T2-20	AF-T2-20SS	1.1/4	HWDB, VFSS
AF-T3-20	AF-T3-20SS	1.1/4	VFPB
AF-T2-24	AF-T2-24SS	1.1/2	HWDB, VFSS
AF-T3-24	AF-T3-24SS	1.1/2	VFPB
AF-T2-32	AF-T2-32SS	2	HWDB, VFSS
AF-T3-32	AF-T3-32SS	2	VFPB

PRŮMYSLOVÉ HADICE - teflonové

Koncovky a objímky pro hadice HYPERLINE SB, FX, V

Pro teflonové hadice HYPERLINE SB, HYPERLINE FX a HYPERLINE V jsou určeny standardní hydraulické koncovky typ TI-Z (např. TI-ZBW110-08-08), uvedené v kapitole „VYSOKÉ TLAKY“ a lisovací objímky typ AF-TH a AF-THU. Tyto objímky jsou lisovány standardními, hladkými čelistmi. Zalisování hadice HYPERLINE V vyžaduje dodatečné roztažení vln hadice před nasazením koncovky na speciálním zařízení.

index (uhlíková ocel)	index (uhlíková ocel)	index (nerez AISI 304/303)	index (nerez AISI 304/303)	vnitřní průměr hadice [coul]	typ hadice
AF-THU-03	AF-TH-03	AF-THU-03SS	AF-TH-03SS	3/16	HDSB
AF-THU-04	AF-TH-04	AF-THU-04SS	AF-TH-04SS	1/4	HDSB, FXSS, FXKB
AF-THU-05	AF-TH-05	AF-THU-05SS	AF-TH-05SS	5/16	HDSB
AF-THU-06	AF-TH-06	AF-THU-06SS	AF-TH-06SS	3/8	HDSB, FXSS, FXKB, VFSS
AF-THU-08	AF-TH-08	AF-THU-08SS	AF-TH-08SS	1/2	HDSB, FXSS, FXKB, VFSS
AF-THU-10	AF-TH-10	AF-THU-10SS	AF-TH-10SS	5/8	HDSB, FXSS, FXKB, VFSS
AF-THU-12	AF-TH-12	AF-THU-12SS	AF-TH-12SS	3/4	HDSB, FXSS*, FXKB*, VFSS
AF-THU-16	AF-TH-16	AF-THU-16SS	AF-TH-16SS	1	HDSB, FXSS, FXKB, VFSS
-	AF-TH-20	-	AF-TH-20SS	1.1/4	VFSS
-	AF-TH-24	-	AF-TH-24SS	1.1/2	VFSS
-	AF-TH-32	-	AF-TH-32SS	2	VFSS

* - jen objímky AF-THU

Koncovky na hadice PHARMALINE a PHARMALEX

Pro teflonové hadice PHARMALINE a PHARMALEX jsou určeny koncovky série AF-PHX (např. AF-PHXTC - koncovky Triclover) a lisovací objímky série AF-PHXT1. Koncovky AF-PHX mají hadicový trn vyroben v hygienickém provedení tzn. s kuželovým zakončením hadicového trnu a leštěným vnitřním povrchem na hodnotu Ra = 0,4 pro eliminaci ulpívání nečistot a snadné čištění. Lze dodat také koncovky AF-PHX v hygienickém provedení s jinými typy přípojek. Pro hadice PHARMALINE a PHARMALEX lze také použít koncovky řady AF-T.

index (nerez AISI 316)	vnější průměr talíře CLAMP [mm]	objímka (nerez AISI 304/303)	vnitřní průměr hadice [coul]
-	-	AF-PHXT1-006	1/4
AF-PHXTC-025-010	25	AF-PHXT1-010	3/8
AF-PHXTC-034-013	34	AF-PHXT1-013	1/2
AF-PHXTC-034-016	34	AF-PHXT1-016	5/8
AF-PHXTC-050-020	50,5	AF-PHXT1-020	3/4
AF-PHXTC-050-025	50,5	AF-PHXT1-025	1
AF-PHXTC-050-038	50,5	AF-PHXT1-038	1.1/2
AF-PHXTC-050-050	64	AF-PHXT1-050	2