





# PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky


## Bajonetové spojky PN 10 bar, rozteč 42 mm, galvanizovaná litina

	index	vnitřní prům. hadice [mm]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-701	6	42	Spojka dle DIN 3483/3489 s trnem na hadici. Materiál: galvanizovaná litina. Těsnění: olejivzdorná pryž. Prac. tlak: 10 bar.
	MU-702	8	42	
	MU-703	10	42	
	MU-704	13	42	
	MU-705	15	42	
	MU-706	19	42	
	MU-707	25	42	
MU-708	32	42		

	index	vnitřní prům. hadice [mm]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-801	13	42	Spojka s trnem na hadici a pojistným prstencem. Materiál: galvanizovaná litina. Těsnění: olejivzdorná pryž. Prac. tlak: 10 bar.
	MU-802	15	42	
	MU-803	19	42	
MU-804	25	42		


	index	rozměr závitu [coul]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-901	1/4	42	Spojka dle DIN 3482/3489 s vnitřním závitem. Materiál: galvanizovaná litina. Těsnění: olejivzdorná pryž. Prac. tlak: 10 bar.
	MU-902	3/8	42	
	MU-903	1/2	42	
	MU-904	3/4	42	
	MU-905	1	42	
	MU-906	Rd 32x1/8	42	
MU-907	1.1/4	42		


	index	rozměr závitu [coul]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-1001	1/4	42	Spojka s vnitřním závitem. Materiál: galvanizovaná litina. Těsnění: olejivzdorná pryž. Prac. tlak: 10 bar.
	MU-1002	3/8	42	
	MU-1003	1/2	42	
	MU-1004	3/4	42	
	MU-1005	1	42	
MU-1006	1.1/4	42		


	index	verze	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-1101	bez řetízku	42	Záslepka dle DIN 3484/3489. Materiál: galvanizovaná litina. Těsnění: olejivzdorná pryž. Prac. tlak: 10 bar.
MU-1102	s řetízkem	42		


# PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky


## Bajonetové spojky PN 10 bar, rozteč 42 mm, galvanizovaná litina

	index	vnitřní prům. hadice [mm]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-864	13	42	Spojka s trnem na hadici, pojistným prstencem a otvory pro závlačku. Materiál: galvanizovaná litina. Těsnění: olejivzdorná pryž. Prac. tlak: 10 bar.
	MU-866	19	42	
	MU-867	25	42	

	index	rozměr závitu [coul]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-963	1/2	42	Spojka s vnitřním závitem a otvory pro pojistnou závlačku. Materiál: galvanizovaná litina. Těsnění: olejivzdorná pryž. Prac. tlak: 10 bar.
	MU-964	3/4	42	
	MU-965	1	42	


	index	rozměr závitu [coul]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-1063	1/2	42	Spojka s vnějším kuželovým závitem a otvory pro pojistnou závlačku. Materiál: galvanizovaná litina. Těsnění: olejivzdorná pryž. Prac. tlak: 10 bar.
	MU-1064	3/4	42	
	MU-1065	1	42	


	index	rozměr závitu [coul]	verze	popis
	MU-1150	3/4	bez spojek	T- kus s vnitřními závity se spojkami nebo bez nich. Materiál: galvanizovaná litina. Prac. tlak: 10 bar.
	MU-1151	3/4	3 x MU-1004	
	MU-1171	3/4	3 x MU-1054	
	MU-1160	1	bez spojek	
	MU-1161	1	3 x MU-1005	
MU-1181	1	3 x MU-1055		


	index	název	popis
	MU-1601	těsnění z olejivzdorné pryže (NBR), teplota -20°C do +100°C	Náhradní díly pro spojky dle DIN 3481 - 3484 a spojky se závlačkou.
	MU-1607	pryžové těsnění pro páru (silikon), teplota -50°C do +140°C	
	MU-1609	závlačka	


# PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky

## Bajonetové spojky PN 10 bar, rozteč 42 mm, galvanizovaná litina

	index	vnitřní prům. hadice [mm]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-753	10	42	Spojka s trnem na hadici. Materiál: galvanizovaná litina. Těsnění: mosaz na prstenci z olejvzdorné pryže. Prac. tlak: 10 bar.
	MU-754	13	42	
	MU-755	15	42	
	MU-756	19	42	
MU-757	25	42		


	index	rozměr závitu [coul]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-953	1/2	42	Spojka s vnitřním závitem. Materiál: galvanizovaná litina. Těsnění: mosaz na prstenci z olejvzdorné pryže. Prac. tlak: 10 bar.
	MU-954	3/4	42	
	MU-955	1	42	
MU-956	Rd 32x1/8	42		


	index	rozměr závitu [coul]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-1053	1/2	42	Spojka s vnějším kuželovým závitem. Materiál: galvanizovaná litina. Těsnění: mosaz na prstenci z olejvzdorné pryže. Prac. tlak: 10 bar.
	MU-1054	3/4	42	
MU-1055	1	42		


	index	název	popis
	MU-1604	prstenec z olejvzdorné pryže	Náhradní díly pro spojky s mosazným těsněním.
	MU-1603	mosazné těsnění	
MU-1605	pojistný šroub M5x13		


# PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky


## Bajonetové spojky PN 16 bar, rozteč 42 mm, galvanizovaná litina

	index	vnitřní prům. hadice [mm]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-1753	10	42	Spojka dle DIN 3238 s trnem na hadici a aretačním prstencem. Materiál: galvanizovaná litina. Těsnění: olejvzdorná pryž. Prac. tlak: 16 bar.
	MU-1754	13	42	
	MU-1755	15	42	
	MU-1756	19	42	
MU-1757	25	42		

	index	vnitřní prům. hadice [mm]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-10077	19	42	Spojka s aretačním prstencem a lisovací koncovkou. Materiál: galvanizovaná litina. Těsnění: olejvzdorná pryž. Prac. tlak: 16 bar.


	index	rozměr závitu [coul]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-1762	3/8	42	Spojka dle DIN 3238 s vnitřním závitem a aretačním prstencem. Materiál: galvanizovaná litina. Těsnění: olejvzdorná pryž. Prac. tlak: 16 bar.
	MU-1763	1/2	42	
	MU-1764	3/4	42	
MU-1765	1	42		


	index	rozměr závitu [coul]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-1772	3/8	42	Spojka dle DIN 3238 s vnějším kuželovým závitem a aretačním prstencem. Materiál: galvanizovaná litina. Těsnění: olejvzdorná pryž. Prac. tlak: 16 bar.
	MU-1773	1/2	42	
	MU-1774	3/4	42	
MU-1775	1	42		


	index	název	vněj. průměr [mm]	výška [mm]	popis
	MU-1606	těsnění z olejvzdorné pryže	33	7	Náhradní díly pro spojky dle DIN 3238. * dle nové normy
	MU-1610*	těsnění z olejvzdorné pryže	30	4	
	MU-1616	pryžové těsnění pro páru	33	7	
MU-1611*	pryžové těsnění pro páru	30	4		


# PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - spojky


## Bajonetové spojky PN 10 bar, rozteč 42 mm, mosaz

	index	vnitřní prům. hadice [mm]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-1203	10	42	Spojka s trnem na hadici a pojistným prstencem. Materiál: mosaz. Těsnění: olejivzdorná pryž. Prac. tlak: 10 bar.
	MU-1204	13	42	
	MU-1205	15	42	
	MU-1206	19	42	
MU-1207	25	42		

	index	rozměr závitu [coul]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-1223	3/8	42	Spojka s vnitřním závitem. Materiál: mosaz. Těsnění: olejivzdorná pryž. Prac. tlak: 10 bar.
	MU-1224	1/2	42	
	MU-1226	3/4	42	
MU-1227	1	42		

	index	rozměr závitu [coul]	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-1213	3/8	42	Spojka s vnějším závitem. Materiál: mosaz. Těsnění: olejivzdorná pryž. Prac. tlak: 10 bar.
	MU-1214	1/2	42	
	MU-1216	3/4	42	
MU-1217	1	42		

	index	rozteč úchytů [mm]	popis
	MU-1231	42	Záslepky. Materiál: mosaz. Těsnění: olejivzdorná pryž. Prac. tlak: 10 bar.

	index	název	popis
	MU-1601	pryžové těsnění (NBR), teplota od -20°C do +100°C	Náhradní díly pro spojky.
MU-1607	pryžové těsnění pro páru (silikon), teplota od -50°C do +140°C		