





## ASFA-L 9 mm

### Univerzální průmyslová šneková spona

Kvalitní šneková spona pro všeobecné použití určená pro rychlé a snadné upevnění průmyslových hadic. Vyrobená v souladu s normou DIN 3017 a direktivou RoHS 20032/95/EC. Spona ASFA-L o šířce pásky 9 mm je doporučena pro standardní aplikace. Unikátní šnekový mechanismus kompaktní konstrukce a závit vyražený do pásky za studena a hladký vnitřní povrch pásky zaručují bezpečné opakované sevření spony bez poškození povrchu hadice. Verze W1 z galvanizované oceli, verze W5 vyrobena kompletně z nerezové oceli AISI 316, doporučena pro potravinářský, chemický, lodní průmysl apod.

index W1 (pozink ocel)	index W5 (AISI 316)	průměr min. / max [mm]	síla spony [mm]	max. moment dotážení [Nm]	max. tlak média* [bar]
AB-03008753	AB-03015759	8 ÷ 16	0,65	3	40
AB-03008761	AB-03015767	12 ÷ 22			40
AB-03008770	AB-03015775	16 ÷ 27			38
AB-03008788	AB-03015783	20 ÷ 32	0,75	3,5	36
AB-03008796	AB-03015804	25 ÷ 40			32
AB-03008809	AB-03015812	30 ÷ 45		28	
AB-03008817	AB-03015820	32 ÷ 50		24	
AB-03008825	AB-03015839	40 ÷ 60		4	19
AB-03008833	AB-03015847	50 ÷ 70			17
AB-03008841	AB-03015855	60 ÷ 80			15
AB-03008850	AB-03015863	70 ÷ 90			13
AB-03008868	AB-03015871	80 ÷ 100			11
AB-03008876	AB-03015880	90 ÷ 110			10
AB-03008884	AB-03015898	100 ÷ 120			9
AB-03008892	AB-03015900	110 ÷ 130			8
AB-03008905	AB-03015919	120 ÷ 140			7
AB-03008913	AB-03015927	130 ÷ 150			6
AB-03008921	AB-03015935	140 ÷ 160	5		

\* - v závislosti na typu hadice a tvaru přípojných částí

Pružný šroubovák ABA 25 cm s ořechem 7 mm	Příklad montáže
 <p>AB-717005</p> <p>Profesjonalny klucz z elastycznym ramieniem zakończony nasadką 7 mm do obejm śrubowych i opasek ślimakowych. Długość ramienia umożliwia pracę w trudnodostępnych miejscach. Wygodna ergonomiczna rękojeść zapewnia pewny chwyt.</p>	 <p>Wtyk szybkozłącza zamontowany w wężu za pomocą opaski ASFA-L 9 mm W1.</p>