



ASFA-S 12 mm

Univerzální průmyslová šneková spona

Kvalitní šneková spona pro všeobecné použití určená pro rychlé a snadné upevnění průmyslových hadic. Vyrobená v souladu s normou DIN 3017 a direktivou RoHS 2002/95/EC. Spona ASFA-L o šířce pásky 9 mm je doporučena pro standardní aplikace. Unikátní šnekový mechanismus kompaktní konstrukce a závit vyražený do pásky za studena a hladký vnitřní povrch pásky zaručují bezpečné opakované sevření spony bez poškození povrchu hadice. Verze W1 z galvanizované oceli, verze W5 vyrobena kompletně z nerezové oceli AISI 316, doporučena pro potravinářský, chemický, lodní průmysl apod.

index W1 (pozink ocel)	index W5 (AISI 316)	průměr min. / max [mm]	síla spony [mm]	max. moment dotažení [Nm]	max. tlak mědia* [bar]
AB-03009001	AB-03017720	16 ÷ 27	0,8	4,5	40
AB-03009002	AB-03017500	20 ÷ 32		5,5	40
AB-03009003	AB-03017519	25 ÷ 40			35
AB-03009004	AB-03017738	30 ÷ 45		35	
AB-03009005	AB-03017527	32 ÷ 50			30
AB-03009006	AB-03017535	40 ÷ 60		7	
AB-03009007	AB-03017543	50 ÷ 70			20
AB-03009008	AB-03017551	60 ÷ 80			17
AB-03009009	AB-03017560	70 ÷ 90			14
AB-03009010	AB-03017578	80 ÷ 100			12
AB-03009011	AB-03017586	90 ÷ 110			10
AB-03009012	AB-03017594	100 ÷ 120			8
AB-03009013	AB-03017607	110 ÷ 130			7
AB-03009014	AB-03017615	120 ÷ 140			6
AB-03009015	AB-03017623	130 ÷ 150			5
AB-03009016	AB-03017631	140 ÷ 160		4	
AB-03009017	AB-03017640	150 ÷ 170		3	
AB-03009018	AB-03017658	160 ÷ 180		2	
AB-03009019	AB-03017666	170 ÷ 190		2	
AB-03009020	AB-03017674	180 ÷ 200		1,8	
AB-03009021	AB-03017682	190 ÷ 210		1,8	
AB-03009022	AB-03017690	200 ÷ 220		1,6	
AB-03009023	AB-03017703	210 ÷ 230		1,6	
AB-03009024	AB-03017711	220 ÷ 240		1,6	

* - v závislosti na typu hadice a tvaru přípojné části

Pružný šroubovák ABA 25 cm s ořechem 7 mm	Příklad montáže
 <p>AB-717005</p> <p>Profesionální šroubovák s pružným ramenem ukončený nástrčným klíčem 7 mm pro šroubovací spony, šnekové spony ASFA-L a ASFAS a podobné. Délka ramene umožňuje práci v těžko dostupném prostoru. Pohodlná ergonomická rukojeť umožňuje pevný úchop.</p>	 <p>Hliníková koncovka STORZ upevněná do hadice pomocí dvou pásek ASFA-S 12 mm W5.</p>