



MINI CLIP

Miniaturní šroubovací spony

Spony MINI s jedním šroubem jsou určeny pro průmyslové hadice menších průměrů s relativně tenkou stěnou. Osazena jazýčkem z pásky, který chrání hadici před kontaktem se šroubem a zaručuje rovnoměrný přitlak spony po celém obvodu. Tvarované hrany objímky chrání hadici před poškozením. V provedení W1 galvanizovaná uhlíková ocel a W4 z nerezí AISI 304. Dokonale dosedne na povrch hadice a zaručuje silný a rovnoměrný přitlak. Šroub s šestihrannou hlavou i křížovou drážkou umožňuje použít pro montáž více typů nářadí.

MINI CLIP W1 - elektrolyticky galvanizovaná uhlíková ocel.

MINI CLIP W4 - všechny komponenty z nerezí AISI 304.

index W1 (pozink ocel)	minimální průměr [mm]	maximální průměr [mm]	šíře spony [mm]	velikost klíče [mm]	max. moment dotažení [Nm]	max. tlak médiu* [bar]				
AB-03010510	6	~	8,4	5	0,4	15				
AB-03010528	8	~	9			14				
AB-03010536	9	~	10			6	1	15		
AB-03010544	9,5	10		14						
AB-03010552	10	11		13						
AB-03010560	12	13		12,5						
AB-03010579	13	14		12						
AB-03010587	14	15		11,5						
AB-03010595	15	17		10,5						
AB-03010608	16	18			9,5					
AB-03010616	18	20						9		
AB-03010624	19	21							8,5	
AB-03010632	20	22								8
AB-03010640	22	25								
AB-03010659	23	26								
AB-03010667	25	28								
AB-03010675	26	29								
AB-03010683	29	32								

* - v závislosti na typu hadice a tvaru přípojných částí

index W4 (AISI 304)	minimální průměr [mm]	maximální průměr [mm]	šíře spony [mm]	velikost klíče [mm]	max. moment dotažení [Nm]
AB-622008	7,5	8,5	9	7	1,5
AB-622009	8,5	9,5			
AB-622010	9,5	11			
AB-622011	10,5	12			
AB-622012	11,5	13			
AB-622013	12,5	14			
AB-622014	13,5	15			
AB-622015	14,5	16			
AB-622016	15	17			
AB-622017	16	18			

Pružný šroubovák ABA 25 cm s ořechem 7 mm



AB-717005

Profesionální šroubovák s pružným ramenem ukončený nástrčným klíčem 7 mm pro šroubovací spony a šnekové spony. Délka ramene umožňuje práci v těžko dostupném prostoru. Pohodlná ergonomická rukojeť umožňuje pevný úchop.

Příklad montáže



Mosazná koncovka na vodu s vnitřním závitem upevněná na hadici pomocí objímky MINI W1. Pro montáž použijte nástrčné klíče 5 nebo 6 mm nebo plochý šroubovák.