

Objímka DÄMMGULAST® - pokračování tabulky

index W1 (pozinkovaná ocel)	index W4 (nerez AISI 304)	index W5 (nerez AISI 316)	rozsah vnějš. prům. trubky [mm]	rozměry [mm]					rozměr objímky
				B	b	H	h	m	
AB-PCDY-068-073-W1	AB-PCDY-068-073-W4	AB-PCDY-068-073-W5	68 ÷ 73	126	28	109	62,5	M8x35	70 mm
AB-PCDY-073-080-W1	AB-PCDY-073-080-W4	AB-PCDY-073-080-W5	73 ÷ 80	131		114	65		2.1/2"
AB-PCDY-082-087-W1	AB-PCDY-082-087-W4	AB-PCDY-082-087-W5	82 ÷ 87	142		124	70		83 mm
AB-PCDY-087-094-W1	AB-PCDY-087-094-W4	AB-PCDY-087-094-W5	87 ÷ 94	146		128	72	3"	
AB-PCDY-099-104-W1	AB-PCDY-099-104-W4	AB-PCDY-099-104-W5	99 ÷ 104	157		139	77,5	102 mm	
AB-PCDY-105-112-W1	AB-PCDY-105-112-W4	AB-PCDY-105-112-W5	105 ÷ 112	166		148	82	110 mm	
AB-PCDY-112-118-W1	AB-PCDY-112-118-W4	AB-PCDY-112-118-W5	112 ÷ 118	172		154	85	4"	
AB-PCDY-122-128-W1	AB-PCDY-122-128-W4	AB-PCDY-122-128-W5	122 ÷ 128	182		164	90	125 mm	
AB-PCDY-132-137-W1	AB-PCDY-132-137-W4	AB-PCDY-132-137-W5	132 ÷ 137	191		173	94,5	133 mm	
AB-PCDY-137-142-W1	AB-PCDY-137-142-W4	AB-PCDY-137-142-W5	137 ÷ 142	196		178	97	5"	
AB-PCDY-142-148-W1	AB-PCDY-142-148-W4	AB-PCDY-142-148-W5	142 ÷ 148	202		184	100	144 mm	
AB-PCDY-149-156-W1	AB-PCDY-149-156-W4	AB-PCDY-149-156-W5	149 ÷ 156	210		192	104	150 mm	
AB-PCDY-159-164-W1	AB-PCDY-159-164-W4	AB-PCDY-159-164-W5	159 ÷ 164	218		200	108	160 mm	
AB-PCDY-164-169-W1	AB-PCDY-164-169-W4	AB-PCDY-164-169-W5	164 ÷ 169	223		205	110,5	6"	
AB-PCDY-169-172-W1	-	-	169 ÷ 172	225		207	111,5	170 mm	


Objímka EXHAUST
Objímka pro výfukové potrubí

Jednoduchá objímka EXHAUST se šroube byla navržena pro automobilový průmysl a slouží k zajištění spojů výfukového potrubí s tlumičem a je odolná působení vysokých teplot a vibrací. Konstrukce objímky zaručuje udržení přitlaku a těsnosti čímž eliminuje úniky spalin. Zaoblené hrany objímky brání poškození povrchu trubky. Materiál: pozinkovaná uhlíková ocel (W1).

index W1 (pozinkovaná ocel)	průměr min. / max. [mm]	S [mm]	b [mm]	rozměr šroubu
AB-EXCL-27-30-W1	27 ÷ 30	1,5	55	M8
AB-EXCL-30-33-W1	30 ÷ 33	1,5	55	M8
AB-EXCL-33-36-W1	33 ÷ 36	2	60	M8
AB-EXCL-37-39-W1	36,5 ÷ 39,5	2	65	M8
AB-EXCL-39-42-W1	39 ÷ 42	2,5	60	M8
AB-EXCL-41-43-W1	40,5 ÷ 43,5	2,5	65	M8
AB-EXCL-42-45-W1	42 ÷ 45	2,5	65	M8
AB-EXCL-45-48-W1	45 ÷ 48	2,5	80	M8
AB-EXCL-48-50-W1	47,5 ÷ 50	2,5	60	M8
AB-EXCL-48-51-W1	48 ÷ 51	2,5	60	M8
AB-EXCL-49-52-W1	49 ÷ 52	2,5	65	M8
AB-EXCL-52-54-W1	52 ÷ 54,1	2,5	65	M8
AB-EXCL-53-56-W1	53 ÷ 56	2,5	65	M8
AB-EXCL-55-58-W1	55 ÷ 58	2,5	70	M8
AB-EXCL-57-59-W1	57 ÷ 59,1	2,5	70	M8
AB-EXCL-58-61-W1	58 ÷ 61	2,5	80	M8
AB-EXCL-61-64-W1	61 ÷ 64	2,5	80	M8
AB-EXCL-67-71-W1	67 ÷ 71	3	90	M10

