



HDC W1, W5

Odolná stahovací spona pro vysoké zatížení

Robustní stahovací spona s výklopným můstkem pro vysoké zatížení charakteristická odolnou konstrukcí a dvěma plnými závitovými válečky. Doporučena pro upevnění silnostěnných vyztužených průmyslových hadic. Vyrobená z kvalitní ocelové pásky o šířce od 18 mm do 26 mm. Tvarované hrany pásky pro zamezení poškození povrchu hadice. Objímka má na pásku vyražen rozsah průměrů a materiál z něhož je vyrobena. Díky šestihřanné hlavě šroub možno použít běžná náradí jako ploché, nástrčné a momentové klíče.

W1 - všechny komponenty vyrobeny z galvanizované oceli.

W5 - všechny komponenty vyrobeny z nerezí AISI 316.

index W1 (pozink ocel)	index W5 (AISI 316)	průměr min. / max [mm]	síla x šířka pásky W1 [mm]	síla x šířka pásky W5 [mm]	rozměr šroubu [mm]
AB-HDC-017-019-W1	AB-HDC-017-019-W5	17 ÷ 19	0,6 x 18	0,6 x 18	M5x40
AB-HDC-020-022-W1	AB-HDC-020-022-W5	20 ÷ 22			
AB-HDC-023-025-W1	AB-HDC-023-025-W5	23 ÷ 25			
AB-HDC-026-028-W1	AB-HDC-026-028-W5	26 ÷ 28	0,8 x 20	0,6 x 20	M6x50
AB-HDC-029-031-W1	AB-HDC-029-031-W5	29 ÷ 31			
AB-HDC-032-035-W1	AB-HDC-032-035-W5	32 ÷ 35			
AB-HDC-036-039-W1	AB-HDC-036-039-W5	36 ÷ 39	1,2 x 22	0,8 x 22	M6x55
AB-HDC-040-043-W1	AB-HDC-040-043-W5	40 ÷ 43			
AB-HDC-044-047-W1	AB-HDC-044-047-W5	44 ÷ 47			
AB-HDC-048-051-W1	AB-HDC-048-051-W5	48 ÷ 51	1,5 x 22	0,8 x 24	M8x70
AB-HDC-052-055-W1	AB-HDC-052-055-W5	52 ÷ 55			
AB-HDC-056-059-W1	AB-HDC-056-059-W5	56 ÷ 59			
AB-HDC-060-063-W1	AB-HDC-060-063-W5	60 ÷ 63	1,5 x 24	0,8 x 24	M8x80
AB-HDC-064-067-W1	AB-HDC-064-067-W5	64 ÷ 67			
AB-HDC-068-073-W1	AB-HDC-068-073-W5	68 ÷ 73			
AB-HDC-074-079-W1	AB-HDC-074-079-W5	74 ÷ 79	1,7 x 26	1 x 26	M10x90
AB-HDC-080-085-W1	AB-HDC-080-085-W5	80 ÷ 85			
AB-HDC-086-091-W1	AB-HDC-086-091-W5	86 ÷ 91			
AB-HDC-092-097-W1	AB-HDC-092-097-W5	92 ÷ 97	1,7 x 26	1 x 26	M10x110
AB-HDC-098-103-W1	AB-HDC-098-103-W5	98 ÷ 103			
AB-HDC-104-112-W1	AB-HDC-104-112-W5	104 ÷ 112			
AB-HDC-113-121-W1	AB-HDC-113-121-W5	113 ÷ 121	1,7 x 26	1 x 26	M10x110
AB-HDC-122-130-W1	AB-HDC-122-130-W5	122 ÷ 130			
AB-HDC-131-139-W1	AB-HDC-131-139-W5	131 ÷ 139			
AB-HDC-140-148-W1	AB-HDC-140-148-W5	140 ÷ 148	1,7 x 26	1 x 26	M10x110
AB-HDC-149-161-W1	AB-HDC-149-161-W5	149 ÷ 161			
AB-HDC-162-174-W1	AB-HDC-162-174-W5	162 ÷ 174			
AB-HDC-175-187-W1	AB-HDC-175-187-W5	175 ÷ 187	1,7 x 26	1 x 26	M10x110
AB-HDC-188-200-W1	AB-HDC-188-200-W5	188 ÷ 200			
AB-HDC-201-213-W1	AB-HDC-201-213-W5	201 ÷ 213			
AB-HDC-214-226-W1	AB-HDC-214-226-W5	214 ÷ 226	1,7 x 26	1 x 26	M10x110
AB-HDC-227-239-W1	AB-HDC-227-239-W5	227 ÷ 239			
AB-HDC-240-252-W1	AB-HDC-240-252-W5	240 ÷ 252			
AB-HDC-253-265-W1	AB-HDC-253-265-W5	253 ÷ 265	1,7 x 26	1 x 26	M10x110
AB-HDC-266-278-W1	AB-HDC-266-278-W5	266 ÷ 278			
AB-HDC-279-291-W1	AB-HDC-279-291-W5	279 ÷ 291			
AB-HDC-294-304-W1	AB-HDC-294-304-W5	294 ÷ 304			

Příklad montáže



Koncovka z nerezí AISI 316 upevňná do hadice pro chemikálie SUPERTOP UPE DN25 pomocí šroubovací objímky HDC W5.