


Spojky CAMLOCK

Typ FW




Vsuvka spojky CAMLOCK
k přivaření na tupo



nerezová ocel AISI 316

Typ BW



Spojka CAMLOCK
k přivaření na tupo



nerezová ocel AISI 316

rozměr spojky					index vsuvky (nerez AISI 316)	index spojky (nerez AISI 316)
DN [mm]	spojka [coul]	d (vsuvka) [mm]	vněj. průměr A [mm]	síla B [mm]		
15	1/2	~ 24	21,3	2	AC-FW-050-SS AC-FW-050-SSX	AC-BW-050-SS AC-BW-050-SSX
20	3/4	32,1	26,7	2,3	AC-FW-075-SS AC-FW-075-SSX	AC-BW-075-SS AC-BW-075-SSX
25	1	36,7	33,4	2,6	AC-FW-100-SS AC-FW-100-SSX	AC-BW-100-SS AC-BW-100-SSX
32	1.1/4	45,5	42,2	2,6	AC-FW-125-SS AC-FW-125-SSX	AC-BW-125-SS AC-BW-125-SSX
40	1.1/2	53,4	48,3	2,6	AC-FW-150-SS AC-FW-150-SSX	AC-BW-150-SS AC-BW-150-SSX
50	2	63	60,3	2,9	AC-FW-200-SS AC-FW-200-SSX	AC-BW-200-SS AC-BW-200-SSX
65	2.1/2	75,8	76	2,9	AC-FW-250-SS AC-FW-250-SSX	AC-BW-250-SS AC-BW-250-SSX
80	3	91,5	88,9	3,2	AC-FW-300-SS AC-FW-300-SSX	AC-BW-300-SS AC-BW-300-SSX
100	4	119,5	114,3	3,6	AC-FW-400-SS AC-FW-400-SSX	AC-BW-400-SS AC-BW-400-SSX



Vsuvka spojky CAMLOCK navařená na tupo ke koncovce s
vnějším závitem BSP (index koncovky: TK-WGZ-050-200).



Spojka CAMLOCK navařená na tupo k bezešvé trubce
EN10216-2 (index trubky: MPR-RBSZ-060X2,9-SS321) z
nerez AISI 321.



Šikmé zkosení Y 30°

