

Pryžové hadice pro abrazivní materiály



ULVAC®

Lehká pryžová hadice pro transport abrazivních materiálů

Duše: černá nebo hnědá přírodní pryž (NR)
Výztuž: syntetický kord, ocelová spirála
Obal: černá pryž NR/SBR
Prac. teplota: od -30°C do +70°C

Lehká a ohebná hadice pro transport a odsávání písku, štetku, cementu a dalších abrazivních materiálů. Používána také v systémech pro čištění a odstraňování abrazivního materiálu po otryskání. Hladká duše z otěruvzdorné pryže o síle 3 mm. Vrapovaný obal, odolný otěru a atmosférickým vlivům. Díky výztuži ocelovou spirálou odolná zalomení a podtlaku. Navržena pro odsávání i práci pod tlakem. Vybavena **antistatickým měděným lankem** pro odvod elektrického náboje.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	podtlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotn. [kg/m]	délka role [m]
IV-ULVAC-051	51	65	7	3	9	0,9	178,5	1,61	60
IV-ULVAC-076	76	90	7	3	9	0,9	266	2,56	60
IV-ULVAC-102	102	117	7,5	3	9	0,9	357	3,49	60
IV-ULVAC-127	127	145	9	3	9	0,8	508	4,79	60
IV-ULVAC-152	152	171	9,5	2	6	0,8	684	6,81	60

Poznámka: indexy zvýrazněné barvu – nejčastěji používané

Hadice ULVAC DN76 s koncovkou s vnějším závitem BSPT 3" (AC-CNP-300) upevněná šroubovacími sponami DPC. Hadice je velmi ohebná a poměrně lehká a může sloužit pro odsávání (podtlak) stejně jako pro transport lehce abrazivních materiálů pod malým tlakem.

