


Spojky CAMLOCK

Typ DU



Spojka CAMLOCK
s vnitřním Závitem BSP ISO-228-1



hliník
(ploché těsnění z polyuretanu)



nerezová ocel AISI 316
(ploché těsnění z PTFE)



rozměr				index (hliník)	index (nerez AISI 316)
DN [mm]	spojka [coul]	d (vsuvka) [mm]	závit [coul]		
15	1/2	~ 24	1/2	AC-DU-050-A AC-DU-050-AX	AC-DU-050-SS AC-DU-050-SSX
20	3/4	32,1	3/4	AC-DU-075-A AC-DU-075-AX	AC-DU-075-SS AC-DU-075-SSX
25	1	36,7	1	AC-DU-100-A AC-DU-100-AX	AC-DU-100-SS* AC-DU-100-SSX
32	1.1/4	45,5	1.1/4	AC-DU-125-A AC-DU-125-AX	AC-DU-125-SS AC-DU-125-SSX
40	1.1/2	53,4	1.1/2	AC-DU-150-A AC-DU-150-AX	AC-DU-150-SS AC-DU-150-SSX
50	2	63	2	AC-DU-200-A AC-DU-200-AX	AC-DU-200-SS* AC-DU-200-SSX
65	2.1/2	75,8	2.1/2	AC-DU-250-A AC-DU-250-AX	AC-DU-250-SS* AC-DU-250-SSX
80	3	91,5	3	AC-DU-300-A AC-DU-300-AX	AC-DU-300-SS* AC-DU-300-SSX
100	4	119,5	4	AC-DU-400-A AC-DU-400-AX	AC-DU-400-SS* AC-DU-400-SSX
125	5	145,6	5	AC-DU-500-A AC-DU-500-AX	AC-DU-500-SS AC-DU-500-SSX
150	6	176	6	AC-DU-600-A AC-DU-600-AX	AC-DU-600-SS AC-DU-600-SSX

* - dostupné ve verzi s vložkou E-CTFE, vzorový index: AC-DU-100-SSE



Spojka CAMLOCK typ DU 1" z nerezi AISI 316 instalována na přírubový kulový ventil pomocí adaptéru typu DN (utěsněno pomocí plochého těsnění). Vše spojeno s kovovou hadicí typu B-FLEX DN25.