

## Spojky IBC



**Materiál:** polypropylen  
 nerez (kovové části)  
**Těsnění:** polyetylen (LDPE)  
**Prac. tlak:** do 7 bar  
**Prac. teplota:** od -10°C do +70°C  
 (krátkodobě do +80°C)

Spojky IBC byly navrženy jako nejrychlejší a nejbezpečnější systém spojení pro kontejnery IBC (Intermediate Bulk Container) používané pro transport kapalných a polotekutých chemických substancí. Díky velmi vysoké chemické odolnosti a životnosti a nízké hmotnosti korpusu z polypropylenu jsou spojky IBC ekonomickým a praktickým řešením pro kontejnery IBC. Trapézové závity použité standardně jako příslušenství kontejnerů IBC odpovídají standardu DIN EN 12713:2000-03 (např. S60x6, S75x6, S80x6, S92x4, S100x8), jsou 100% kompatibilní s kontejnery IBC různých výrobců. Spojky IBC v nabídce Tubes International jsou dostupné ve dvou verzích: „premium“ a ekonomické (s koncovkou indexu X). Obě verze splňují všechny požadované parametry a pocházejí od renomovaných dodavatelů. Na speciální objednávku jsou spojky dostupné v provedení z nerezové oceli.

Spojky IBC s vnitřním závitem DIN EN 12713 / spojky CAMLOCK	index	rozměr vnitřního závitu DIN EN 12713	typ a rozměr spojky CAMLOCK
	 <p style="text-align: center;">CAMLOCK A                      CAMLOCK D</p>	AC-IBF060-075A	S60x6
AC-IBF060-100A		S60x6	A 1"
AC-IBF060-100AX		S60x6	A 1"
AC-IBF060-150A		S60x6	A 1.1/2"
AC-IBF060-150AX		S60x6	A 1.1/2"
AC-IBF060-200AF*		S60x6	A 2"
AC-IBF060-200A		S60x6	A 2"
AC-IBF060-200A-L**		S60x6	A 2"
AC-IBF060-200AX		S60x6	A 2"
AC-IBF060-200D		S60x6	D 2"
AC-IBF092-300A		S92x4	A 3"
AC-IBF100-100A		S100x8	A 1"
AC-IBF100-200A		S100x8	A 2"
AC-IBF100-200AX		S100x8	A 2"
AC-IBF100-300A		S100x8	A 3"
AC-IBF200N-200A		GW 2" NPS	A 2"

\* - vyrobeny v bílé barvě

\*\* - verze s prodlouženou vsuvkou CAMLOCK

Spojky IBC s vnitřním závitem DIN EN 12713 a vnějším závitem BSP nebo BSPT	index	rozměr vnitřního závitu DIN EN 12713	rozměr vnějšího závitu
		AC-IBF060-M075	S60x6
AC-IBF060-M075X		S60x6	BSPT 3/4"
AC-IBF060-M100		S60x6	BSP 1"
AC-IBF060-M100X		S60x6	BSPT 1"
AC-IBF060-M125		S60x6	BSP 1.1/4"
AC-IBF060-M150		S60x6	BSP 1.1/2"
AC-IBF060-M150X		S60x6	BSPT 1.1/2"
AC-IBF060-M200		S60x6	BSP 2"
AC-IBF060-M200X		S60x6	BSPT 2"
AC-IBF075-M200		S75x6	BSP 2"
AC-IBF092-M300		S92x4	BSP 3"
AC-IBF100-M200X		S100x8	BSPT 2"
AC-IBF100-M300		S100x8	BSP 3"