



Spojky IBC – kryty / záslepky


Podtlakový ventil (odvzdušnění) s vnějším závitem BSP nebo NPS 	index	rozměr závitu	popis
	AC-IBV-PV-M200	GZ 2" BSP	Ventil navržený pro vyprazdňování paletokontejnerů IBC umožňující jejich vyprázdnění bez nutnosti demontáže krytu. Pro montáž do horních krytů plnění s vnitřním závitem 2". Materiál: polypropylen. Pružina: nerez. Těsnění: polyetylen (LDPE) Otvírací tlak: 0,069 bar (1 psi).
AC-IBV-PV-M200-NPS	GZ 2" NPS		

Záslepka spojky / ventilu s vnitřním závitem DIN EN 12713 	index	rozměr vnitřního závitu DIN EN 12713
	AC-IBF-D060	S60x6
	AC-IBF-D060X	S60x6
	AC-IBF-D060-2X*	S60x6
	AC-IBF-D100	S100x8

* - dvoudílná záslepka s odnímatelným krytem v červené barvě; může sloužit pro montáž výlevky

Zátka IBC s vnějším závitem DIN EN 12713 	index	rozměr vnějšího závitu DIN EN 12713
	AC-IBM-D060	S60x6

Spojky IBC – těsnění

Těsnění spojky IBC se závitem DIN EN 12713 	index	rozměr vnitřního závitu DIN EN 12713	druh materiálu
	AC-IBU-060-LDPE	S60x6	polyetylen (LDPE)
	AC-IBU-060-PTFE	S60x6	PTFE
	AC-IBU-060-SANT	S60x6	SANTOPREN
	AC-IBU-060-VIT	S60x6	viton
	AC-IBU-060-VIT-O	S60x6	viton, o-ring (černý)
	AC-IBU-060F-EPDM	S60x6	EPDM Food
	AC-IBU-092-SANT	S92x4	SANTOPREN
	AC-IBU-100-PTFE	S100x8	PTFE
	AC-IBU-100-SANT	S100x8	SANTOPREN
	AC-IBU-100-VIT	S100x8	viton

POZNÁMKA: Těsnění jsou určena pro spojky ve verzi „premium“. Nejsou určeny pro spojky v ekonomické verzi.