


Spojky IBC – ventily


Ventily 2" určené pro paletokontejnery jsou vyrobeny z odolného polypropylenu, což eliminuje riziko koroze. Standardně osazeny zásepkou. Ventily IBC v nabídce Tubes International jsou dostupné ve dvou verzích: „premium“ a ekonomické (s koncovkou indexu X). Ventily ve verzi „premium“ jsou standardně vybaveny těsněním z polyetylenu (LDPE), který je charakteristický vysokou odolností chemikáliím v porovnání se standardními těsněními z pryže jako EPDM, NBR nebo viton, a jsou vybaveny blokační pákou (rukojetí). Obě verze splňují všechny požadované parametry a pocházejí od renomovaných dodavatelů. Pracovní teplota: od -10°C do +70°C (krátkodobě do +80°C).

	index	rozměr vnitřního závitu	přípojka výstupu ventilu	těsnění
	AC-IBV-F060-M060	S60x6	GZ S60x6	polyetylen (LDPE)
	AC-IBV-F060-M200-NPS	S60x6	GZ 2" NPS	polyetylen (LDPE)
	AC-IBV-F075-M060	S75x6	GZ S60x6	polyetylen (LDPE)
	AC-IBV-F075-200A	S75x6	CAMLOCK A 2"	polyetylen (LDPE)
	AC-IBV-F080-200A	S80x6	CAMLOCK A 2"	polyetylen (LDPE)
	AC-IBV-F080-M200-NPS	S80x6	GZ 2" NPS	polyetylen (LDPE)
	AC-IBV-F080-M060	S80x6	GZ S60x6	polyetylen (LDPE)




obrázek	index	rozměr vnitřního závitu	přípojka výstupu ventilu	těsnění	barva páky
1	AC-IBV-F060-M060X	S60x6	GZ S60x6	-	modrá
2	AC-IBV-F075-E-M060X	S75x6	GZ S60x6	EPDM	červená
3	AC-IBV-F075-P-M060X	S75x6	GZ S60x6	PTFE	červená
4	AC-IBV-F075-V-M060X	S75x6	GZ S60x6	viton (FKM)	modrá
5	AC-IBV-F075-P-M200-NPTX	S75x6	GZ 2" NPT	PTFE	žlutá


Rozměry přípojek používané na paletokontejnerech




závit S60x6 (2")
D1 60 mm
P1 6 mm



závit S75x6 (2")
D1 75 mm
P1 6 mm



závit S80x6 (2")
D1 80 mm
P1 6 mm



závit S100x8 (3")
D1 100 mm
P1 8 mm