









Spojky CAMLOCK – SAFLOK®


Materiál: nerez AISI 316
Těsnění: NBR
Prac. tlak: do 20 bar (1/2" ÷ 2")
 do 10 bar (2.1/2" ÷ 4")
Prac. teplota: od -40°C do +93°C

Spojky SAFLOK® jsou variantou spojek CAMLOCK se zabezpečením proti náhodnému rozpojení spojky. Zabezpečení je zajištěno pružinovými západkami, umístěnými v páčkách spojky. Při uzavírání se západky automaticky zablokují. Pro otevření a odblokování páček je potřeba vytáhnout západky. Spojky SAFLOK® jsou kompatibilní s jinými spojkami CAMLOCK vyrobenými dle normy MIL-C-27487. Lze dodat jako náhradní díly samostatně páčky se západkami a kolíky. Spojky o rozměru 1/2" mají závit 1/2" a spojka 3/4".

obrázek	index	rozměr [coul]	obrázek	index	rozměr [coul]
Spojka „C” s trnem na hadici 	-	-	Spojka „CRS” s hladkým trnem na hadici (pro objímku sponu RS) 	-	-
	AC-SL-C-075	3/4		AC-SL-CRS-075	3/4
	AC-SL-C-100	1		AC-SL-CRS-100	1
	AC-SL-C-125	1.1/4		AC-SL-CRS-125	1.1/4
	AC-SL-C-150	1.1/2		AC-SL-CRS-150	1.1/2
	AC-SL-C-200	2		AC-SL-CRS-200	2
	AC-SL-C-250	2.1/2		AC-SL-CRS-250	2.1/2
	AC-SL-C-300	3		AC-SL-CRS-300	3
AC-SL-C-400	4	AC-SL-CRS-400	4		
Spojka „B” s GZ BSPT 	AC-SL-B-050	1/2	Spojka „D” s GW BSP 	AC-SL-D-050	1/2
	AC-SL-B-075	3/4		AC-SL-D-075	3/4
	AC-SL-B-100	1		AC-SL-D-100	1
	AC-SL-B-125	1.1/4		AC-SL-D-125	1.1/4
	AC-SL-B-150	1.1/2		AC-SL-D-150	1.1/2
	AC-SL-B-200	2		AC-SL-D-200	2
	AC-SL-B-250	2.1/2		AC-SL-D-250	2.1/2
	AC-SL-B-300	3		AC-SL-D-300	3
AC-SL-B-400	4	AC-SL-D-400	4		
Spojka „DU” s GW BSP (ISO-228-1) (ploché těsnění z PTFE) 	AC-SL-DU-050	1/2	Záslepka vsuvky „DC” 	-	-
	AC-SL-DU-075	3/4		AC-SL-DC-075	3/4
	AC-SL-DU-100	1		AC-SL-DC-100	1
	AC-SL-DU-125	1.1/4		AC-SL-DC-125	1.1/4
	AC-SL-DU-150	1.1/2		AC-SL-DC-150	1.1/2
	AC-SL-DU-200	2		AC-SL-DC-200	2
	AC-SL-DU-250	2.1/2		AC-SL-DC-250	2.1/2
	AC-SL-DU-300	3		AC-SL-DC-300	3
AC-SL-DU-400	4	AC-SL-DC-400	4		
Páčka a kolík 	AC-SL-HR-075-SS	3/4	Kroužek 	AC-SL-R-300	3/4+4
	AC-SL-HR-100-SS	1			
	AC-SL-HR-200-SS	1.1/4+2.1/2			
	AC-SL-HR-300-SS	3+4			