


**Rychlospojky TEMA**

**Série 1300N DN5,8**
**Rychlospojka pro vzduch vysoké kvality**

**Norma:** standard výrobce  
**Prac. tlak:** 50 bar (pro páru 10 bar)  
**Průtok:** 13,5 l/min (voda,  $\Delta p=1$  bar,  $K_v=0,81$ )  
 760 l/min,  $P_e=6$  bar,  $\Delta p=0,5$  bar (vzduch)  
**Prac. teplota:** od  $-20^\circ\text{C}$  do  $+100^\circ\text{C}$  (NBR – standard)  
 od  $-25^\circ\text{C}$  do  $+200^\circ\text{C}$  (viton – volitelně)  
 od  $-50^\circ\text{C}$  do  $+150^\circ\text{C}$  (EPDM – volitelně)  
 (v závislosti na médiu)

**Materiál:** Spojka je vyrobena z niklované a chromované mosazi, pružina a kuličky jsou vyrobeny z nerezové oceli. Vsuvka z chromniklované mosazi. Standardní těsnění: NBR. Verze z nerezové oceli – spojka a vsuvka AISI 316, standardně těsnění viton.

**Popis:** Univerzální **oboustranně uzavíratelná** rychlospojka standardu TEMA 1300N populární na skandinávském trhu. Určena především pro kapaliny, aby nedocházelo k únikům při odpojování (voda, pára, oleje a paliva). Vysoká odolnost proti korozi, vysoký průtok s malými vnějšími rozměry. Ovládá se **dvěma rukama**. Spojky řady 1300N by neměly být kombinovány se spojkami série 1300.

obrázek	popis	index	(starý index)	přípojka A	těsnění	D* [mm]	L [mm]	L1 [mm]	SW [mm]
	spojka s ventilem s vnitřním závitem, <b>niklovaná mosaz</b>	RE-1300KBIW13MPN	TA-P-1300N	GW 1/4" BSP	NBR	22	49	8	18
		RE-1300KBIW17MPN	TA-P-1300NB	GW 3/8" BSP	NBR	22	50	8	18
	spojka s ventilem s vnitřním závitem, <b>nerez AISI 316</b>	RE-1300KBIW13EVX	TA-P-1300NRV	GW 1/4" BSP	viton	22	49	8	18
		RE-1300KBAW17MPN	TA-P-1300NA	GZ 3/8" BSP	NBR	22	49	7,5	18
	vsuvka s ventilem s vnitřním závitem, <b>chromovaná mosaz</b>	RE-1300SBIW13MPC	TA-P-13410MN	GW 1/4" BSP	NBR	11,3	36	10	17
		RE-1300SBIW13EVX	TA-P-13410RV	GW 1/4" BSP	viton	11,3	44	9	18
	záslepka spojky (PVC)	RE-1300-1315-QC	TA-P-1315	-	-	-	-	-	-
	záslepka vsuvky (PVC)	RE-1300-1325-QC	TA-P-1325	-	-	-	-	-	-

\* - rozměr D – orientační



Vsuvka a spojka rychlospojky TEMA série 1300N (TA-P-1300NV a TA-P-13410MNV) namontované na hadici HYPERLINE FX PTFE (AF-FXSS-06) pomocí standardních hydraulických koncovek typu Z z nerezové oceli AISI 316 (TI ZBZ130-04-04-SS). Koncovky zalisované objímkami (AF-TH-04-SS) určenými pro tento typ teflonových hadic.