


Závítové spojky z nerez 316



Materiál: Nerez AISI 316L
Pracovní tlak: 140 bar
Podtlak: 0,99 bar
Prac. teplota: Od -110°C do +300°C

Jakostní závítové spojky, vyrobeny kompletně z nerez 316L. Určeny pro vodu, kapaliny, agresivní chemikálie, práci v korozním prostředí, za vyššího tlaku a teploty a také ve vakuu. Splňují požadavky normy NSF/ANSI 169 pro potravinářský průmysl. Neobsahují silikon. Používány v chemickém, petrochemickém, potravinářském, farmaceutickém a elektronickém průmyslu, lékařských přístrojích, v tiskárnách a vakuové technice.

Nipl, vnější kuželový závit



62000

index	rozměr závitu (BSPT)	délka [mm]	rozměr klíče [mm]
AI-62000-02	1/8"	19,5	11
AI-62000-04	1/4"	27	14
AI-62000-06	3/8"	28	17
AI-62000-08	1/2"	33,5	22
AI-62000-12	3/4"	40	27


Mufna, vnitřní závit



62300

index	rozměr závitu (BSP)	délka [mm]	rozměr klíče [mm]
AI-62300-02	1/8"	15	14
AI-62300-04	1/4"	22	17
AI-62300-06	3/8"	24	22
AI-62300-08	1/2"	30	27
AI-62300-12	3/4"	32	32


Redukce, vnější / vnitřní kuželový závit



62040

index	rozměr závitu 1 (BSPT)	rozměr závitu 2 (BSP)	délka [mm]	rozměr klíče [mm]
AI-62040-02-04	1/8"	1/4"	22	17
AI-62040-04-06	1/4"	3/8"	27	22
AI-62040-04-08	1/4"	1/2"	30	24
AI-62040-06-08	3/8"	1/2"	30,5	24
AI-62040-08-12	1/2"	3/4"	35	32

Redukční nipl, vnější kuželový závit



62020

index	rozměr závitu 1 (BSPT)	rozměr závitu 2 (BSPT)	délka [mm]	rozměr klíče [mm]
AI-62020-02-04	1/8"	1/4"	23,5	14
AI-62020-02-06	1/8"	3/8"	24	17
AI-62020-04-06	1/4"	3/8"	27,5	17
AI-62020-04-08	1/4"	1/2"	30,5	22
AI-62020-06-08	3/8"	1/2"	31	22