


**Rychlospojky pro vodu nerezové – AKBO DN 11,8**


**Materiál:** nerez AISI 303/304L, kuličky – nerez AISI 316  
**Prac. tlak:** do 200 bar  
**Těsnění:** viton  
**Prac. teplota:** do 100°C

Rychlospojky s volným průtokem pro nízký i vysoký tlak pro spojování pistolí s hadicemi, nástavci adalším příslušenstvím. Přípojky se závitem BSP. Spojky mohou být vybaveny pryžovými kryty pro zamezení poškození v případě pádu na podlahu.

obrázek	popis	index	rozměr přípojky	světlost DN [mm]	rozměr klíče [mm]	délka L [mm]
	Spojka s vnějším závitem	AK-COUPPL-06-M	3/8"	10	30	49,5
		AK-COUPPL-08-M	1/2"	11,8	30	49,5
	Spojka s vnitřním závitem	AK-COUPPL-04-F	1/4"	11,8	30	44
		AK-COUPPL-06-F	3/8"	11,8	30	44
		AK-COUPPL-08-F	1/2"	11,8	30	44
		AK-COUPPL-12-F	3/4"	11,8	32	44
	Kryt spojky	AK-COPROT1-BL	pryž EPDM, modrá			
		AK-COPROT1-BK	pryž EPDM, černá			
		AK-COPROT1-Y	pryž EPDM, žlutá			
		AK-COPRON2-BL	polyamid (nylon), modrý			
	Vsuvka s vnějším závitem	AK-ADAPT-06-M	3/8"	10,4	22	39
		AK-ADAPT-08-M	1/2"	11,8	22	39,8
	Vsuvka s vnějším závitem se dvěma drážkami pro klíč	AK-ADAPN-04-M	1/4"	8	16	42
	Vsuvka s vnitřním závitem	AK-ADAPT-04-F	1/4"	11,8	22	40,3
		AK-ADAPT-08-F	1/2"	11,8	27	49,3
	Vsuvka do wspania	AK-ADAPW-11,5	D = 19,9	11,5	-	30
	Vsuvka s vnitřním závitem se dvěma drážkami pro klíč	AK-ADAPN-06-F	3/8"	11,5	19	42
		AK-ADAPN-08-F	1/2"	11,5	22	42
	Vsuvka dlouhá s vnitřním závitem se dvěma drážkami pro klíč	AK-ADAPN-04-F	1/4"	11,5	17	55,2
	Vsuvka krátká s vnitřním závitem se dvěma drážkami pro klíč	AK-ADAPN-04-F-S	1/4"	11,5	17	40,3
	Vsuvka s hadicovou koncovkou 1/2"	AK-ADAPH-13	12,8/13,3	10	bez přír.	57,5
	Vsuvka s hadicovou koncovkou 5/8"	AK-ADAPH-16-C21	15,8/16,8	10	přír. 21	64
	Vsuvka s hadicovou koncovkou 3/4"	AK-ADAPH-19-C24	19,1/19,9	10	přír. 24	65,2
-	Sada těsnění spojky	AK-COURING	-	-	-	-