







## Multifunkční pistole AKBO pro pěnování a oplach, pro montáž nástavců a trysek







Nástavce a trysky pro pěnování a oplach rozšiřují možnosti využití pistolí pro vodu. Trysky umožňují tvorbu stálého paprsku vyhovujícího dané aplikaci. Nástavce usnadňují obsluhu přístup do těžko dostupných míst a jejich důkladné vyčištění.

Nástavce a trysky lze snadno vyměnit a připravit tak pistol pro jiné použití. Pistole pro vodu AKBO této verze mají na výstupu přípojku s vnějším závitem 1/2" BSP (na který lze našroubovat nástavec s vnitřním závitem GW 1/2") nebo rychlospojku DN 11,8\* s pryžovou ochranou, na kterou lze snadno připojovat nástavce a trysky se vsuvkou rychlospojky tohoto typu.

### Pistole AKBO z mosazi a nerezi pro montáž nástavců a trysek

obrázek	index	verze	přípojka na nástavec (výstup)	popis
 AK-KLML002-BL  AK-CL002-BL  AK-RL002-BL	AK-KLML002-BL	mosaz, bez izolace na spoušti	GZ 1/2" BSP	<b>Pistole pro pěnování a oplach pro montáž nástavců a trysek.</b> S plynulou regulací průtoku a aretací spouště. Spoušť z nerezi, kryty z modré pryže EPDM (FDA), těsnění z EPDM (FDA) nebo vitonu (FDA) pro verzi z nerezi.  Zvětšený průtok oproti standardním typům pistolí (lepší kvalita pěny).
	AK-CL002-BL	chromovaná mosaz, izolace na spoušti		
	AK-RL002-BL	nerez AISI 316, izolace na spoušti		
 AK-KLMLCP2-BL  AK-CLCP2-BL  AK-RLCP2-BL	AK-KLMLCP2-BL	mosaz, bez izolace na spoušti	rychlospojka DN11,8* s ochranou	Automatické uzavření průtoku po uvolnění spouště.  Přípojka (vstup) GW 1/2" BSP.  Max. pracovní tlak: 24 bar Max. pracovní teplota: +95°C  Hmotnost: ok. 0,87 ÷ 1,09 kg (v závislosti na verzi)
	AK-CLCP2-BL	chromovaná mosaz, izolace na spoušti		
	AK-RLCP2-BL	nerez AISI 316, izolace na spoušti		

### Lehké pistole AKBO z polyamidu pro montáž nástavců a trysek

obrázek	index	přípojka na nástavec (výstup)	popis
 AK-NL002-BL  AK-NLCP2-BL	AK-NL002-BL	GZ 1/2" BSP	<b>Lehké pistole z polyamidu pro pěnování a oplach pro montáž nástavců a trysek.</b>  Vyrobená z polyamidu PA66, vyztuženého skelným vláknem. Spoušť, pružina a čep ventilu z nerezi AISI 304, těsnění z EPDM (FDA). Kryt z modré gumy EPDM.
	AK-NLCP2-BL	rychlospojka DN11,8* s ochranou	
 AK-NL014-BL  AK-NLFW2	AK-NL014-BL	GZ 1/4" BSP	Bez izolace na spoušti.  Přípojka (vstup) GW 1/2" BSP.  Max. pracovní tlak: 12 bar Max. pracovní teplota: +50°C  Hmotnost: ok. 0,48 ÷ 0,72 kg (v závislosti na verzi)
	AK-NLFW2	namontována plochá tryska pro pěnování (index trysky: AK-LANF002) pro nízkotlaké pěnování a oplach	

\* - rychlospojky DN11,8 - viz kapitola „Nerezové rychlospojky pro vodu“ v sekci PRŮMYSLOVÉ ARMATURY