




**Pistole pro použití ve výbušném prostředí (ATEX)**

obrázek	index	přípojka (vstup)	popis
	AK-RNP01-BK-EX	GW 1/2" BSP	<p><b>AKBO HEAVY DUTY vodní pistole pro použití v první a druhé zóně s nebezpečím výbuchu (ATEX).</b> Certifikát TÜV. Vyrobená z nerezové oceli AISI 316 (spoušť, ochrana spouště: AISI 304), černé kryty z pryže EPDM o vodivosti <math>R &lt; 10 \Omega</math>, těsnění z vitonu (FDA). Nastavitelná vypouštěcí tryska, plynule nastavitelný průtok a blokáce spouště. Ochrana spouště chrání před nekontrolovaným otevřením proudu vody a před poškozením.</p> <p>Pracovní tlak: 24 bar                      Max. prac. teplota: +60°C                      Hmotnost: cca 0,97 kg                      Průtok: 30 l/min (5 bar), 74 l/min (24 bar)</p> <p><i>Náhradní díly: horní kryt a kryt rukojeti – dostupné na zvláštní objednávku.</i></p>

**Lehká plastová vodní pistole**


obrázek	index	přípojka (vstup)	popis
	AK-NN001-BL	GW 1/2" BSP	<p><b>Ultralehká plastová vodní pistole AKBO.</b> Vyrobeno z polyamidu PA66 vyztuženého skelnými vlákny (FDA), ventil a spoušť z nerezové oceli AISI 304, kryt z modré pryže EPDM, těsnění z EPDM a vitonu (FDA). Má nastavitelnou trysku s plynulou regulací průtoku a blokáci spouště. Používá se k čištění v potravinářském průmyslu.</p> <p>Pracovní tlak: 12 bar                      Max. prac. teplota: +50°C                      Hmotnost: cca 0,5 kg                      Průtok: 30 l/min (5 bar), 50 l/min (12 bar)</p>

**Vodní pistole se zadní spouští**

obrázek	index	verze	přípojka (vstup)	popis
	AK-RBT01-BL-U	standard, modrá	GW 1/2" NPT	<p><b>Vodní pistole AKBO z nerezové oceli se zadní spouští</b>                      Vyrobená z nerezové oceli AISI 316 (spoušť – AISI 304). Modré pryžové kryty EPDM, těsnění z vitonu (FDA). Je vybavena nastavitelnou výstupní tryskou, plynulou regulací průtoku a blokáci spouště.</p> <p>Max. prac. tlak: 24 bar                      Max. prac. teplota: +95°C                      Hmotnost: cca 0,9 kg                      Průtok: 28 l/min (5 bar), 58 l/min (15 bar)                      Verze BIG FLOW se zvýšeným průtokem: 48 l/min (5 bar), 90 l/min (15 bar)</p>
	AK-RBTB1-BL-U	se zvýšeným průtokem (BIG FLOW), modrá		

*Kryty a opravné sady – hledejte v sekci "Vodní pistole AKBO – náhradní díly."*

**Vodní pistole BABY**

obrázek	index	verze	přípojka (vstup)	popis
	AK-BABTN01-BL	standard, modrá	GW 1/2" BSP	<p><b>Malá a lehká vodní pistole AKBO BABY z hliníku se zadní spouští.</b> Pryžové kryty a těsnění z EPDM (FDA), spoušť z nerezové oceli AISI 304, s regulací průtoku. Černé provedení s výstupem 1/2" BSP GW pro montáž např. nástavců.</p> <p>Max. prac. tlak: 12 bar                      Max. prac. teplota: +50°C                      Hmotnost: cca 0,36 kg                      Průtok: 18 l/min (5 bar), 24,5 l/min (12 bar)</p> <p>Na zvláštní přání je k dispozici také provedení z mosazi a nerezové oceli.</p>
AK-BABTN01-BL	AK-BABTLF1-BK	výstup GW 1/2" BSP, černá		