







## Koncovky AKBO s pružinou proti zalomení a otočnou spojkou

Koncovky pro hadice s pružinou proti zalomení eliminují riziko zalomení přívodní hadice při manipulaci s vodní pistolí připojenou k hadici. Koncovky s otočnou spojkou umožňují otáčení pistole bez kroucení hadice. Délka pružiny cca 200 mm.

**Pracovní tlak do 40 bar, materiál: nerezová ocel AISI 316, těsnění viton.**






obrázek	index	přípojka	pr. zámku [mm]	pr. hadice [coul]	popis
	AK-RVST13-C17-SP	GZ 1/2" BSP	17	1/2"	Koncovka s vnějším závitem, s pružinou proti zalomení, neotáčivá, s plochým těsněním, se zámkem (pojistkou) pro lisovací objímku
	AK-RVST13-C20-SP		20	1/2"	
	AK-RVST16-C21-SP		21	5/8"	
	AK-RVST19-C24-SP		24	3/4"	
	AK-RVSW13-C20-F-SP	GW 1/2" BSP	20	1/2"	Koncovka s vnitřním závitem, s pružinou proti zalomení, neotáčivá, s plochým těsněním, se zámkem (pojistkou) pro lisovací objímku
	AK-SWIFB13-C17-SP	GZ 1/2" BSPT	17	1/2"	Koncovka s vnějším závitem, s pružinou proti zalomení a otočnou spojkou se zámkem (pojistkou) pro lisovací objímku
	AK-SWIFB13-C20-SP		20	1/2"	
	AK-SWIFB16-C21-SP		21	5/8"	
	AK-SWIFB19-C24-SP		24	3/4"	
	AK-SWIFB10	GZ 1/2" BSPT	-	3/8"	Koncovka s vnějším závitem a otočnou spojkou
	AK-SWIFB13-C17	GZ 1/2" BSPT	17	1/2"	Koncovka s vnějším závitem a otočnou spojkou, se zámkem (pojistkou) pro lisovací objímku
	AK-SWIFB13-C20		20	1/2"	
	AK-SWIFB16-C21		21	5/8"	
	AK-SWIFB19-C24		24	3/4"	
	AK-SWIFB19-C24-12	GZ 3/4" BSPT	24	3/4"	

**Pracovní tlak do 24 bar, materiál: mosaz, těsnění EPDM nebo nerezová ocel AISI 316, těsnění z vitonu.**

obrázek	index	přípojka	materiál	pr. zámku [mm]	po. hadice [coul]	popis
	AK-SWIFM-08	GZ 1/2" BSP	mosaz	-	1/2"	Koncovka s otočnou spojkou, dvoudílná, ploché těsnění
	AK-SWIFR-08		nerezová ocel AISI 316	-	1/2"	

## Otočné spojky AKBO

Kuličkové otočné spojky určené k montáži na vodní pistole nebo jiné podobné aplikace, které eliminují kroucení hadic v systému. Spojky s vnějším nebo vnitřním závitem (ploché těsnění). Těsnění z EPDM (pro mosaz, FDA) nebo vitonu (pro nerezovou ocel, FDA). Pracovní tlak až 30 bar (do +95°C).

obrázek	index	závit 1	závit 2	světlost [mm]	materiál
	AK-SWM-09-08	GW 1/2" BSP	GZ 1/2" BSP	9	mosaz
	AK-SWM-09-12-08	GW 3/4" BSP	GZ 1/2" BSP		
	AK-SWM-14-12	GW 3/4" BSP	GZ 3/4" BSP		
	AK-SWM-14-12-08	GW 3/4" BSP	GZ 1/2" BSP	14	
	AK-SWM-18-16	GW 1" BSP	GZ 1" BSP	18	
	AK-SWC-09-08	GW 1/2" BSP	GZ 1/2" BSP	9	chromovaná mosaz
	AK-SWC-09-12-08	GW 3/4" BSP	GZ 1/2" BSP		
	AK-SWR-09-08	GW 1/2" BSP	GZ 1/2" BSP	9	nerezová ocel AISI 316
	AK-SWR-09-12-08	GW 3/4" BSP	GZ 1/2" BSP		
	AK-SWR-14-12	GW 3/4" BSP	GZ 3/4" BSP		
	AK-SWR-14-12-08	GW 3/4" BSP	GZ 1/2" BSP	14	
	AK-SWR-18-16	GW 1" BSP	GZ 1" BSP	18	
	AK-SWM-09-M-08	GZ 1/2" BSP	GZ 1/2" BSP (kužel 30°)	9	mosaz
	AK-SWM-09-M-08-12	GZ 1/2" BSP	GZ 3/4" BSP (kužel 30°)		
	AK-SWR-09-M-08	GZ 1/2" BSP	GZ 1/2" BSP	9	nerezová ocel AISI 316
	AK-SWR-09-M-08-12	GZ 1/2" BSP	GZ 3/4" BSP		