

AirTac Série G



Mini regulátor SDR

Rozměr: 100, 200
Rozsah výst. tlaku: 0÷9 bar
Přívodní tlak: Do 10 bar
Prac. teplota: Do +70°C
Přípojky: GW BSP M5" ÷ 1/4"
Průtok: 150 l/min - 100
 500 l/min - 200
 (při vst. tlaku 6 bar a $\Delta p = 1$ bar)

100	200	přípojky
AT-SDR100-M5		M5
AT-SDR100-06	AT-SDR200-06	1/8"
	AT-SDR200-08	1/4"

V kompletu montážní úchyt a manometr.



Regulátor GR

Rozměr: 200, 300, 400, 600
Rozsah výst. tlaku: 0÷9 bar
Přívodní tlak: Do 10 bar
Prac. teplota: Do +70°C
Přípojky: GW BSP 1/8" ÷ 1"
Průtok: 3000 l/min - 200
 4000 l/min - 300
 7500 l/min - 400
 12000 l/min - 600
 (při vst. tlaku 6 bar a $\Delta p = 1$ bar)

200	300	400	600	přípojky
AT-GR200-06				1/8"
AT-GR200-08	AT-GR300-08			1/4"
	AT-GR300-10	AT-GR400-10		3/8"
	AT-GR300-15	AT-GR400-15		1/2"
			AT-GR600-20	3/4"
			AT-GR600-25	1"

V kompletu montážní úchyt a manometr.