

Páskovací montážní systém Band-It®



Band-It® Ultra-Lok®

Montážní systém o vysoké pevnosti ve formě hotové spony nebo úřezku pásky

Šířka pásky: 1/2" (12,7 mm), 3/4" (19,1 mm)

Síla pásky: 0,76 mm

Materiál: nerez AISI 201

Nejsilnější upínací systém pro nejnáročnější aplikace. Páska je dodávána ve formě hotového pásky s dvojitou smyčkou se zabudovanou sponou nebo v úřezcích pro tvarování do hadicových spon (jednoduchá nebo dvojitá smyčka). **Dvojitá smyčka zvyšuje pevnost spony.** Páska s hladkým povrchem a její správná instalace na hladkou hadici vytváří těsné spojení s koncovkou a zabraňuje úniku média. **Montáž** pomocí elektrického nářadí BD-UL4000B.



index (AISI 201)	šířka pásky [coul]	síla pásky [mm]	maximální průměr smyčky [mm]	balení [ks]
BD-UL2279	3/4" (19,1 mm)	0,76	50	100
BD-UL2109	3/4" (19,1 mm)	0,76	69	50
BD-UL2119	3/4" (19,1 mm)	0,76	76	50
BD-UL2129	3/4" (19,1 mm)	0,76	88	50
BD-UL2139	3/4" (19,1 mm)	0,76	101	25
BD-UL2149	3/4" (19,1 mm)	0,76	114	25
BD-UL2159	3/4" (19,1 mm)	0,76	127	25

index (AISI 201)	šířka pásky [coul]	síla pásky [mm]	maximální průměr smyčky [mm]	balení [ks]
BD-UL2709	3/4" (19,1 mm)	0,76	139	25
BD-UL2169	3/4" (19,1 mm)	0,76	152	25
BD-UL2179	3/4" (19,1 mm)	0,76	165	25
BD-UL2189	3/4" (19,1 mm)	0,76	177	25
BD-UL2199	3/4" (19,1 mm)	0,76	203	25
BD-UL2289	3/4" (19,1 mm)	0,76	228	10

obrázek (páska v úřezcích)	index (AISI 201)	šířka pásky [coul]	délka pásky [mm]	maximální průměr smyčky [mm]		balení [ks]
				jednoduchá	dvojitá	
	BD-UL1024	1/2" (12,7 mm)	610	127	64	50
	BD-UL1032		813	178	89	50
	BD-UL1046		1168	279	140	25
	BD-UL1070		1778	457	229	25
	BD-UL1096		2438	635	318	25
	BD-UL2028		711	152	-	21
	BD-UL2032	3/4" (19,1 mm)	813	178	89	19
	BD-UL2036		914	252	102	33
	BD-UL2040		1016	254	127	30
	BD-UL2044		1118	267	140	27
	BD-UL2060		1524	381	191	20
	BD-UL2084		2134	559	280	14
	BD-UL2120		3048	826	407	10
	BD-UL2150		3810	1029	508	8

obrázek	index	rozměr [coul]	balení [ks]
	BD-UB2549	1/2"	100
	BD-UB2569	3/4"	100



BD-UL4000B



Nástroj pro montáž spon Ultra-Lok® napájený lithium-iontovou baterií. Dodáván v ochranném kufru vyrobeném z nárazuvzdorného termoplastu HDPE. Sada obsahuje: jednu náhradní 18V lithium-iontovou baterii, jednu nabíječku, sadu mazacích/montážních nástrojů a návod k použití.