

Plastové rychlospojky CPC

Série PMC DN3,2
Malé rychlospojky s tlačítkem s obsluhou jednou rukou

Materiál: acetal (o-ring NBR)
 polypropylen (o-ring EPDM)
Prac. tlak: do 8,3 bar
Prac. teplota: od -40°C do +82°C (acetal)
 od 0°C do +71°C (polypropylen)

Malé rychlospojky jsou určeny pro detekci plynů, lékařská zařízení (např. anestetická zařízení, systémy podpory života), chemické analyzátory, inkoustový tisk, jako součást optických zařízení, čisticích zařízení (týká se **acetalu**), analyzátorů proteinů, galvanické aplikace, sterilizátory a destilaci kyanidu (týká se **polypropylenu**). Charakteristická konstrukce (neobsahují kuličky ani bezpečnostní návlek) umožňuje snadnější, jistější připojení a rozpojení jednou rukou. Úspěšné připojení signalizuje slyšitelné kliknutí. Standardní acetalové konektory jsou bílé; Polypropylenové konektory mandlové barvy. Na zvláštní žádost je k dispozici verze vyhovující normám NSF (National Sanitation Foundation) pro použití v potravinářském, farmaceutickém a lékařském průmyslu. - kontakt z Tubes International.

obrázek	popis	index		obr.	
		acetal	polypropylen		
<p>(CC-PMV-02-PP) 1 (CC-PMV-03-AC) 2 (CC-PMV-09-PP) 3 (CC-PMV-10-AC) 4 (CC-PMV-11-AC) 5 (CC-PMV-16-PP) 6 (CC-PMV-19-AC) 7</p>	spojka	vněj. závit 1/8" NPT	CC-PMV-01-AC	CC-PMV-01-PP	1
		vněj. závit 1/4" NPT	CC-PMV-02-AC	CC-PMV-02-PP*	
		přepážková na hadici 4x2 s maticí	CC-PMV-03-AC	-	2
		přepážková na hadici 4x2,5 s maticí	CC-PMV-04-AC	-	
		přepážková na hadici 6,4x4,3 s maticí	CC-PMV-05-AC	CC-PMV-05-PP	3
		přepážková na hadici 1/16"	CC-PMV-06-AC	CC-PMV-06-PP	
		přepážková na hadici 1/8"	CC-PMV-07-AC	CC-PMV-07-PP	
		přepážková na hadici 3/16"	CC-PMV-08-AC	-	3
		přepážková na hadici 1/4"	CC-PMV-09-AC	CC-PMV-09-PP	
		přepážková vnitř. závit 10-32 UNF	CC-PMV-10-AC	-	4
		na hadici 4x2 s maticí	CC-PMV-11-AC	-	5
		na hadici 4x2,5 s maticí	CC-PMV-12-AC	-	
		na hadici 6,4x4,3 s maticí	CC-PMV-14-AC	CC-PMV-14-PP	6
		na hadici 1/16"	CC-PMV-15-AC	CC-PMV-15-PP	
		na hadici 1/8"	CC-PMV-16-AC	CC-PMV-16-PP	
		na hadici 3/16"	CC-PMV-17-AC	-	6
		na hadici 1/4"	CC-PMV-18-AC	CC-PMV-18-PP	
		vnitř. závit 10-32 UNF	CC-PMV-19-AC	-	7
		<p>(CC-PMV-21-AC) 1 (CC-PMV-22-AC) 2 (CC-PMV-25-AC) 3 (CC-PMV-29-PP) 4 (CC-PMV-32-PP) 5 (CC-PMV-35-AC) 6 (CC-PMV-37-AC) 7 (CC-PMV-39-AC) 8</p>	vsuvka	vněj. závit 1/8" NPT	CC-PMV-20-AC
vněj. závit 1/4" NPT	CC-PMV-21-AC			-	
přepážková na hadici 6,4x4,3 s maticí	CC-PMV-22-AC			-	2
přepážková na hadici 1/16"	CC-PMV-23-AC			-	
přepážková na hadici 1/8"	CC-PMV-24-AC			-	3
přepážková na hadici 3/16"	CC-PMV-25-AC			-	
přepážková na hadici 1/4"	CC-PMV-26-AC			-	4
na hadici 4x2 s maticí	CC-PMV-27-AC			-	
na hadici 4x2,5 s maticí	CC-PMV-28-AC			-	
na hadici 6,4x4,3 s maticí	CC-PMV-29-AC			CC-PMV-29-PP	4
na hadici 9,5x6,4 s maticí	CC-PMV-30-AC			-	
na hadici 1/16"	CC-PMV-31-AC			CC-PMV-31-PP	5
na hadici 1/8"	CC-PMV-32-AC			CC-PMV-32-PP	
na hadici 3/16"	CC-PMV-33-AC			-	
na hadici 1/4"	CC-PMV-34-AC			CC-PMV-34-PP	5
vnitř. závit 10-32 UNF	CC-PMV-35-AC			-	
90° na hadici 4x2,5 s maticí	-**			-	7
90° na hadici 6,4x4,3 s maticí	CC-PMV-37-AC			CC-PMV-37-PP*	
90° na hadici 1/8"	CC-PMV-38-AC			CC-PMV-38-PP	8
90° na hadici 1/4"	CC-PMV-39-AC	CC-PMV-39-PP			

Uvedené indexy jsou pro verze s ventilem. Příkladový index verze bez ventilu: CC-PMX-10-AC

Označení v tabulce: * - bez ventilu neexistuje; ** - jen bez ventilu