

## Plastové rychlospojky CPC

Plastové rychlospojky CPC jsou určeny pro všeobecné použití v průmyslu, biofarmaceutický, lékařský, chemický, potravinářský a obalový průmysl. Verze spojky s uzavíracími ventily zabraňují únikům a zvyšují tak bezpečnost obsluhy. Široká škála materiálových provedení umožňuje výběr rychlospojky pro téměř všechny pracovní podmínky. Jejich konstrukce umožňuje snadné ovládání jednou rukou a charakteristické cvaknutí vám signalizuje úspěšné spojení. Široká škála verzí spojky umožňuje připojení do instalace se závit, potrubím, hadicemi, do přepážky atd. Celá škála této rodiny spojky zahrnuje přes 4 000 produktů. Jsou k dispozici samostatně jako spojky nebo vsuvky závit s různými přípojkami a jako kompletní sady pro připojení k hadici. (tzv. „in-line“).

*Hadice doporučené pro rychlospojky CPC jsou uvedeny v sekci PRŮMYSLOVÉ HADICE – TYGON®.*











### Série SMC DN1,2

#### Miniaturní rychlospojka typu „twist-to-connect“

<b>Materiál:</b>	acetal (o-ring NBR) polypropylen (o-ring EPDM) polykarbonát (o-ring NBR)
<b>Prac. tlak:</b>	do 6,9 bar
<b>Prac. teplota:</b>	od -40°C do +82°C (acetal) od 0°C do +82°C (polypropylen) od -40°C do +121°C (polykarbonát)

Miniaturní rychlospojky jsou určeny pro inkoustové tiskové systémy, manžety na měření krevního tlaku, chladicí obleky, plynovou chromatografii, počítadla (detektory) částic atd. Spojení se provádí otočením obou částí spojky vůči sobě (tzv. „twist-to-connect“). Tato spojka také umožňuje mírné otáčení připojené hadice, což zabraňuje jejímu překroucení a náhodnému rozpojení. Standardní acetalové spojky jsou bílé (na zvláštní objednávku k dispozici také v černé barvě); polypropylenové spojky v mandlové barvě, zatímco polykarbonátové spojky ve fialovém odstínu.



obrázek	popis	index			obr.
		acetal	polypropylen	polykarbonát	
 (CC-SMX-01-PP) <b>1</b>  (CC-SMX-03-PP) <b>2</b>	vněj. závit 1/8" NPT	CC-SMX-01-AC	CC-SMX-01-PP	-	1
	na hadici 1/16"	CC-SMX-02-AC	CC-SMX-02-PP	CC-SMX-02-PC	
 (CC-SMX-04-PP) <b>3</b>  (CC-SMX-06-AC) <b>4</b>	na hadici 1/8"	CC-SMX-03-AC	CC-SMX-03-PP	CC-SMX-03-PC	3
	přepážková na hadici 1/16"	CC-SMX-04-AC	CC-SMX-04-PP	-	
	přepážková na hadici 1/8"	CC-SMX-05-AC	CC-SMX-05-PP	-	
 (CC-SMX-06-AC) <b>5</b>  (CC-SMX-11-PP) <b>6</b>	na hadici 1/16"	CC-SMX-06-AC	CC-SMX-06-PP	CC-SMX-06-PC	4
	na hadici 1/8"	CC-SMX-07-AC	CC-SMX-07-PP	CC-SMX-07-PC	
	přepážková na hadici 1/16"	CC-SMX-08-AC	CC-SMX-08-PP	-	5
	přepážková na hadici 1/8"	CC-SMX-09-AC	CC-SMX-09-PP	-	
 (CC-SMX-11-AC) <b>6</b>  (CC-SMX-10-PC) <b>6</b>	komplet in-line 1/16"	CC-SMX-10-AC	CC-SMX-10-PP	CC-SMX-10-PC	6
	komplet in-line 1/8"	CC-SMX-11-AC	CC-SMX-11-PP	CC-SMX-11-PC	

#### POZNÁMKA!

Uvedené indexy jsou pro verze bez ventilu. Spojky s ventilem jen z acetalu. Příkladový index verze s ventilem: CC-SMV-10-AC