


Rychlospojky CEJN – EUROSTANDARD DN7,2



Série 320 DN7,6 eSafe™

Moderní bezpečná rychlospojka pro vzduch

Norma: Eurostandard DN7,2
Prac. tlak: 16 bar
Průtok: 2250 l/min, Pe=6 bar, Δp=0,5 bar (vzduch)
Materiál: mosaz/pozinkovaná ocel (korpus)
 mosaz (ventil), nerez (pružiny)
 kalená pozink. ocel (objímka, háky, vsuvka)
Prac. teplota: od -20°C do +100°C (NBR)

Jednostranně uzavíratelná moderní vzduchová rychlospojka v nejoblíbenější evropské normě. Bezpečné použití, trvanlivá, s vysokým průtokem a mala ve srovnání s ostatními v tomto standardu. Ovládá se jednou rukou s minimální silou potřebnou k připojení. Spojky vyrobené ve verzi **eSafe** (rozpojení bez tlaku, aby se zabránilo riziku zpětného rázu, v souladu s ISO 4414 a EN 983). Vnější závit na spojkách a vsuvkách jsou opatřeny těsnicím prostředkem na závity. Spojky dostupné také v těchto verzích: SOFT-LINE (v měkkém obalu, aby nedošlo k poškození okolí a spojek v případě kontaktu), MULTI-LINK (pro modulární spojovací systém) - kontakt s Tubes International.



obrázek	index	přípojka A	L [mm]
	vsuvka s vnějším závitem		
	CJ-103205151	GZ 1/8" BSPT	35
	CJ-103205152	GZ 1/4" BSPT	38,5
	CJ-103205154	GZ 3/8" BSPT	40,5
	CJ-103205155	GZ 1/2" BSPT	45,5
	CJ-103205263	GZ 1/4" BSP	34
	CJ-103205264	GZ 3/8" BSP*	37,5
	CJ-103205265	GZ 1/2" BSP*	41,5
	CJ-103205451	GZ 1/8" NPT	34
	CJ-103205452	GZ 1/4" NPT	37,5
	CJ-103205454	GZ 3/8" NPT	39,5
	CJ-103205455	GZ 1/2" NPT	44,5
	vsuvka s vnitřním závitem		
	CJ-103205201	GW 1/8" BSP	30,5
	CJ-103205202	GW 1/4" BSP	36
	CJ-103205204	GW 3/8" BSP	37,5
	CJ-103205205	GW 1/2" BSP	41,5
	CJ-103205401	GW 1/8" NPT	30,5
	CJ-103205402	GW 1/4" NPT	35
	CJ-103205404	GW 3/8" NPT	36,5
	CJ-103205405	GW 1/2" NPT	40,5
	vsuvka s koncovkou na hadici		
	CJ-103205001	5 mm	41,5
	CJ-103205002	6,3 mm	41,5
	CJ-103205003	8 mm	44,5
	CJ-103205009	9 mm	44,5
	CJ-103205004	10 mm	44,5
	CJ-103205005	13 mm	44,5

* - těsnění na kuželu 60°

obrázek	index	přípojka A	L [mm]
	spojka s vnějším závitem		
	-	-	-
	CJ-103202152	GZ 1/4" BSPT	63,1
	CJ-103202154	GZ 3/8" BSPT	61,1
	CJ-103202155	GZ 1/2" BSPT	55,6
	-	-	-
	-	-	-
	spojka s vnitřním závitem		
	-	-	-
	CJ-103202202	GW 1/4" BSP	57,1
	CJ-103202204	GW 3/8" BSP	60,1
	CJ-103202205	GW 1/2" BSP	59,6
	-	-	-
	-	-	-
	spojka s koncovkou na hadici		
	-	-	-
	CJ-103202002	6,3 mm	67,1
	CJ-103202003	8 mm	69,6
	CJ-103202009	9 mm	70,1
	CJ-103202004	10 mm	70,1
	CJ-103202005	13 mm	68,1