






## Adaptéry UHP



Adaptéry jsou určeny pro spojování rychlospojek s termoplastovými hadicemi a dalšími komponenty hydraulických systémů UHP (čerpadla, válce, hydraulicky poháněné nářadí apod.). Jsou vyrobeny z uhlíkové oceli s černým zinkovým povlakem. Pracovní tlak uvedený v tabulce níže pro koeficient bezpečnosti 2:1.

obrázek	index	závit A		závit B		délka L [mm]	rozměr klíče D [mm]	pracovní tlak [bar]
		typ a rozměr	těsnění	typ a rozměr	těsnění			
	CJ-HP-199501611	GZ 1/4" BSP	kužel 120°	GZ 3/4"-16 UNF	kužel 60°	48,5	21	3000
	CJ-HP-199501610	GZ 1/4" BSP	kužel 120°	GZ M16x1,5	kužel 60°	44	22	3000
	CJ-HP-199501609	GZ 1/4" BSP	kužel 120°	GZ M22x1,5	kužel 60°	54,5	27	3000
	CJ-HP-199500022	GZ 1/4" BSP	kužel 120°	GZ 9/16"-18 UNF	kužel 60°	43,5	17	3000
	CJ-HP-199501613	GZ 9/16"-18 UNF	kužel 60°	GZ M16x1,5	kužel 60°	44,2	19	3000
	CJ-HP-199501612	GZ M16x1,5	kužel 60°	GZ M16x1,5	kužel 60°	43	19	3000
	CJ-HP-199500016	-	-	GZ 1/8" BSP	těsnění gumokov	22	-	1500
	CJ-HP-199500015	-	-	GZ 1/4" BSP	těsnění gumokov	26	-	1500
	CJ-HP-199501600	-	-	GZ 1/4" BSP	kužel 120°	27	17	3000
	CJ-HP-199501650*	GW 1/4" BSP	kužel 120°	GZ 1/4" BSP	kužel 120°	50,5	22	1500

\* - adaptér s otočnou funkcí

\*\* - pro adaptér CJ-HP-199500016, koeficient bezpečnosti 1,73:1