


**Rychlospojky UHP**

**CEJN 115, TEMA 1000**

**Rychlospojky 1000 bar**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Materiál:</b>         | Tvrzená pozinkovaná ocel         |
| <b>Těsnění:</b>          | NBR                              |
| <b>Průtok:</b>           | 6 l/min ( $\Delta p = 4$ bar)    |
| <b>Nominální průměr:</b> | 2,5 mm                           |
| <b>Pracovní tlak:</b>    | 1000 bar (spojená spojka)        |
| <b>Poruchový tlak:</b>   | 2600 bar (CEJN), 3000 bar (TEMA) |
| <b>Pracovní teplota:</b> | Od -30°C do +100°C               |

Oboustranně uzavíratelné rychlospojky pro hydraulické instalace o velmi vysokých tlacích. Používány v hydraulických lisech, utahovacích šroubů, v záchranářském vybavení, hydraulických zvedacích a stahovacích, hydraulických nůžkách apod. Spojky CEJN a některé spojky TEMA jsou vybaveny pojistným prstencem proti náhodnému rozpojení. Spojky i vsuvky jsou dodávány standardně se záslenkami (viz obrázek).

| obrázek         | index CEJN         | index TEMA         | rozměr závitu | doporučené těsnění | [mm] | L [mm] ( $\pm 2$ mm) | D [mm] ( $\pm 2$ mm) |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|------|----------------------|----------------------|
|                 | CJ-HP-101151102    | -                  | 1/4" BSPT     | -                  | 24   | 60                   | 28                   |
|                 | CJ-HP-101151104    | -                  | 3/8" BSPT     | -                  |      | 61                   |                      |
|                 | CJ-HP-101151201    | -                  | 1/8" BSP      | 1)                 |      | 60                   |                      |
|                 | -                  | TA-H-HP10104131 a) | 1/4" BSP      | 2)                 |      | 59                   | 27                   |
|                 | -                  | TA-H-HP10104171 a) | 3/8" BSP      | 3)                 |      |                      |                      |
|                 | -                  | TA-H-HP10104132    | 1/4" BSP      | 2)                 |      | 61                   | 28                   |
|                 | CJ-HP-101151202    | -                  | 1/4" BSP      | 4)                 |      |                      |                      |
|                 | CJ-HP-101151204    | TA-H-HP10104172    | 3/8" BSP      | 3)                 |      |                      |                      |
|                 | CJ-HP-101151401    | -                  | 1/8" NPT      | -                  |      | 60                   | 28                   |
|                 | -                  | TA-H-HP10105131 a) | 1/4" NPT(F)   | -                  |      |                      |                      |
|                 | -                  | TA-H-HP10105171 a) | 3/8" NPT(F)   | -                  |      | 59                   | 27                   |
| CJ-HP-101151402 | TA-H-HP10105132    | 1/4" NPT(F)        | -             | 60                 |      |                      |                      |
| CJ-HP-101151404 | TA-H-HP10105172    | 3/8" NPT(F)        | -             |                    |      |                      |                      |
|                 | CJ-HP-101151252    | -                  | 1/4" BSP      | 2)                 | 24   | 72                   | 28                   |
|                 | CJ-HP-101151254    | -                  | 3/8" BSP      | 3)                 |      |                      |                      |
|                 | CJ-HP-101151452    | -                  | 1/4" NPT      | -                  |      |                      |                      |
|                 | CJ-HP-101151454    | -                  | 3/8" NPT      | -                  |      |                      |                      |
|                 | CJ-HP-101156102    | -                  | 1/4" BSPT     | -                  | 22   | 37                   | 25                   |
|                 | CJ-HP-101156104    | -                  | 3/8" BSPT     | -                  | 24   | 38                   | 28                   |
|                 | CJ-HP-101156201    | -                  | 1/8" BSP      | 1)                 | 17   | 33                   | 20                   |
|                 | CJ-HP-101156202    | TA-H-HP1020413     | 1/4" BSP      | 4)                 | 22   | 38                   | 25                   |
|                 | CJ-HP-101156204    | TA-H-HP1020417     | 3/8" BSP      | 3)                 | 24   |                      | 26                   |
|                 | CJ-HP-101156401    | -                  | 1/8" NPT      | -                  | 17   | 33                   | 20                   |
|                 | CJ-HP-101156402    | TA-H-HP1020513     | 1/4" NPT(F)   | -                  | 22   | 36                   | 25                   |
|                 | CJ-HP-101156404    | TA-H-HP1020517     | 3/8" NPT(F)   | -                  | 24   | 37                   | 26                   |
|                 | CJ-HP-101156152    | -                  | 1/4" BSPT     | -                  | 22   | 63                   | 25                   |
|                 | CJ-HP-101156154    | -                  | 3/8" BSPT     | -                  |      | 50                   |                      |
|                 | CJ-HP-101156212    | -                  | 1/4" BSP      | 2)                 |      |                      |                      |
|                 | CJ-HP-101156272 b) | -                  | 1/4" BSP      | 2)                 |      | 52                   |                      |
|                 | CJ-HP-101156452    | -                  | 1/4" NPT      | -                  |      | 62                   |                      |
|                 | CJ-HP-101156454    | -                  | 3/8" NPT      | -                  |      |                      |                      |

a) - bez pojistného prstence  
 b) - s pojistným ventilem (zavírá se při průtoku >13 l/min)

1) těsnění gumokov CJ-HP-199500061  
 2) těsnění gumokov CJ-HP-199500062  
 3) těsnění gumokov CJ-HP-199500064  
 4) těsnění na kuželu 120°

| obrázek | index CEJN      | index TEMA | popis           | materiál               |
|---------|-----------------|------------|-----------------|------------------------|
|         | CJ-HP-091151005 | TA-H-HP16  | záslepka spojky | modré PVC              |
|         | CJ-HP-091151057 | TA-H-HP26  | záslepka vsuvky |                        |
|         | CJ-HP-091151004 | -          | záslepka spojky | černé PVC              |
|         | CJ-HP-091151055 | -          | záslepka vsuvky |                        |
|         | CJ-HP-091151002 | -          | záslepka spojky | červená PVC<br>červená |
|         | CJ-HP-091151053 | -          | záslepka vsuvky |                        |
|         | CJ-HP-101154100 | -          | záslepka spojky |                        |
|         | CJ-HP-101154101 | -          | záslepka vsuvky |                        |