






Přípojné kostky UHP


Přípojné kostky umožňují konstrukci složitějších hydraulických rozvodů UHP (připojení několika termoplastových hadic k jednomu čerpadlu, připojení manometru apod.). Jsou vyrobeny z uhlíkové oceli s černým zinkovým povlakem. Pracovní tlak uvedený v tabulce níže pro koeficient bezpečnosti 2:1.

obrázek	index	závit A		závit B		délka L [mm]	pracovní tlak [bar]**
		typ a rozměr	těsnění	typ a rozměr	těsnění		
	CJ-HP-199501680*	GW 1/4" BSP (x4)	kužel 120°	-	-	50	3000
	CJ-HP-199501681	GW 1/4" BSP (x2)	kužel 120°	GW 1/2" BSP	manometrová přípojka	99	2000
	CJ-HP-199501682	GW 1/4" BSP (x3)	kužel 120°	-	-	99	3000
	CJ-HP-199501683	GW 1/4" BSP (x5)	kužel 120°	-	-	99	3000
	CJ-HP-199501684	GW 1/4" BSP (x2)	kužel 120°	-	-	50	3000

* - blok dodáván navíc s jedním adaptérem CJ-HP-199501600

** - v případě těsnění gumo-kov, maximální pracovní tlak kostek 1000 bar