


Rychlospojky CEJN – NON DRIP (2)


série	popis	index	DN [mm]	přípojka	materiál korpusu	materiál těsnění	L [mm]	D [mm]	SW [mm]
567	vsuvka bez ventilu	CJ-ND-105675200	9	GW 1/2" BSP	niklovaná mosaz	NBR	56,5	29	27
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-105676200	9	GW 1/2" BSP	niklovaná mosaz	NBR	56,5	29	27
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-105676210	9	GW 1/2" BSP	niklovaná mosaz	viton (FPM)	56,5	29	27
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-105676220	9	GW 1/2" BSP	niklovaná mosaz	EPDM	56,5	29	27
667	spojka bez ventilu	CJ-ND-106670200	14	GW 3/4" BSP	niklovaná mosaz	NBR	74,2	41	36
	spojka s ventilem	CJ-ND-106671200	14	GW 3/4" BSP	niklovaná mosaz	NBR	74,2	41	36
	spojka s ventilem	CJ-ND-106671210	14	GW 3/4" BSP	niklovaná mosaz	viton (FPM)	74,2	41	36
	spojka s ventilem	CJ-ND-106671220	14	GW 3/4" BSP	niklovaná mosaz	EPDM	74,2	41	36
	vsuvka bez ventilu	CJ-ND-106675200	14	GW 3/4" BSP	niklovaná mosaz	NBR	66	36	34
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-106676200	14	GW 3/4" BSP	niklovaná mosaz	NBR	66	36	34
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-106676210	14	GW 3/4" BSP	niklovaná mosaz	viton (FPM)	66	36	34
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-106676220	14	GW 3/4" BSP	niklovaná mosaz	EPDM	66	36	34
767	spojka bez ventilu	CJ-ND-107670200	19	GW 1" BSP	niklovaná mosaz	NBR	82	52	46
	spojka s ventilem	CJ-ND-107671200	19	GW 1" BSP	niklovaná mosaz	NBR	82	52	46
	spojka s ventilem	CJ-ND-107671210	19	GW 1" BSP	niklovaná mosaz	viton (FPM)	82	52	46
	spojka s ventilem	CJ-ND-107671220	19	GW 1" BSP	niklovaná mosaz	EPDM	82	52	46
	vsuvka bez ventilu	CJ-ND-107675200	19	GW 1" BSP	niklovaná mosaz	NBR	67,5	44	41
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-107676200	19	GW 1" BSP	niklovaná mosaz	NBR	67,5	44	41
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-107676210	19	GW 1" BSP	niklovaná mosaz	viton (FPM)	67,5	44	41
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-107676220	19	GW 1" BSP	niklovaná mosaz	EPDM	67,5	44	41
277	spojka s ventilem	CJ-ND-102771210	4	GW 1/4" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	43,5	23	19
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-102776210	4	GW 1/4" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	48,5	20	19
477	spojka s ventilem	CJ-ND-104771210	6	GW 3/8" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	45	29	22
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-104776210	6	GW 3/8" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	52	24	22
577	spojka bez ventilu	CJ-ND-105770210	9	GW 1/2" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	52,5	34	27
	spojka s ventilem	CJ-ND-105771210	9	GW 1/2" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	52,5	34	27
	vsuvka bez ventilu	CJ-ND-105775210	9	GW 1/2" BSP	nerez AISI 316	NBR	56,5	29	27
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-105776210	9	GW 1/2" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	56,5	29	27
677	spojka bez ventilu	CJ-ND-106770210	14	GW 3/4" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	74,2	41	36
	spojka s ventilem	CJ-ND-106771210	14	GW 3/4" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	74,2	41	36
	vsuvka bez ventilu	CJ-ND-106775210	14	GW 3/4" BSP	nerez AISI 316	NBR	66	39	36
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-106776210	14	GW 3/4" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	66	39	36
777	spojka bez ventilu	CJ-ND-107770210	19	GW 1" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	82	52	46
	spojka s ventilem	CJ-ND-107771210	19	GW 1" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	82	52	46
	vsuvka bez ventilu	CJ-ND-107775210	19	GW 1" BSP	nerez AISI 316	NBR	67,5	44	41
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-107776210	19	GW 1" BSP	nerez AISI 316	viton (FPM)	67,5	44	41

	DN [mm]	pro sérii	index	
			záslepka spojky	záslepka vsuvky
			4	267/277
6	467/477	CJ-ND-104671000	CJ-ND-104671050	
9	567/577	CJ-ND-105671000	CJ-ND-105671050	
14	667/677	CJ-ND-106671000	CJ-ND-106671050	
19	767/777	CJ-ND-107671000	CJ-ND-107671050	

verze	DN 4	DN 6	DN 9	DN 14	DN 19
s volným průtokem	32 l/min	62 l/min	187 l/min	413 l/min	803 l/min
jednostranně uzavíratelná	17 l/min	36 l/min	78 l/min	193 l/min	334 l/min
oboustranně uzavíratelná	17 l/min	36 l/min	76 l/min	168 l/min	306 l/min

 Upozornění: průtok uveden pro $\Delta p = 4 \text{ bar}$