





## EZYCLIQ™-P

### Plastová západková spona pro nízkotlaké hadice

Západková spona EZYCLIQ™-P s nízkým profilem hlavy vyrobená z černého polyamidu (PA66) odolného UV záření. Dostupná také verze z polypropylenu (PP) a polyamidu vyztuženého skelným vláknem. spona byla speciálně navržena pro uchycení hadic v omezeném prostoru. Unikátní konstrukce spony zaručuje rychlé a spolehlivé upevnění. Poznámka: Západková spona nemá regulaci stlačení, průměr po uzavření musí přesně odpovídat zvolené hadici.

Pracovní teplota: od -40°C do +125°C (PA66, krátce do +160°C),  
od -40°C do +60°C (PP, krátce do +90°C).

index (verze z polyamidu PA66)	průměr po uzavření [mm]	síla spony [mm]	šíře spony [mm]	výška hlavy h [mm]
CL-EZY-P-085-PA	8,5	1,7	8	5,3
CL-EZY-P-087-PA	8,7	1,7	8	5,3
CL-EZY-P-089-PA	8,9	1,7	8	5,3
CL-EZY-P-092-PA	9,2	1,7	8	5,3
CL-EZY-P-095-PA	9,5	1,7	8	5,3
CL-EZY-P-100-PA	10	1,7	8	5,3
CL-EZY-P-114-PA	11,4	1,7	8	5,5
CL-EZY-P-120-PA	12	1,7	8	5,6
CL-EZY-P-125-PA	12,5	1,7	8	5,7
CL-EZY-P-127-PA	12,7	1,7	8	5,8
CL-EZY-P-132-PA	13,2	1,7	8	5,8
CL-EZY-P-137-PA	13,7	2	8	5,8
CL-EZY-P-145-PA	14,5	2	8	6,8
CL-EZY-P-146-PA	14,6	2	8	6,8
CL-EZY-P-150-PA	15	2	8	6,8
CL-EZY-P-157-PA	15,7	2	8	6,8
CL-EZY-P-159-PA	15,9	2	8	6,8
CL-EZY-P-165-PA	16,5	2	8	6,8
CL-EZY-P-168-PA	16,8	2	8	6,8
CL-EZY-P-171-PA	17,1	2	8	6,8
CL-EZY-P-175-PA	17,5	2	8	6,8
CL-EZY-P-176-PA	17,6	2	8	6,8
CL-EZY-P-180-PA	18	2	8	6,8
CL-EZY-P-185-PA	18,5	2	8	6,8
CL-EZY-P-191-PA	19,1	2	8	6,8
CL-EZY-P-196-PA	19,6	2	8	6,8
CL-EZY-P-201-PA	20,1	2	8	6,8
CL-EZY-P-208-PA	20,8	2	8	6,8
CL-EZY-P-211-PA	21,1	2	8	6,8
CL-EZY-P-220-PA	22	2	8	6,8
CL-EZY-P-221-PA	22,1	2	8	6,8
CL-EZY-P-226-PA	22,6	2	8	6,8
CL-EZY-P-231-PA	23,1	2	8	6,8
CL-EZY-P-236-PA	23,6	2	8	6,8
CL-EZY-P-247-PA	24,7	2	8	6,8
CL-EZY-P-258-PA	25,8	2	8	6,8
CL-EZY-P-268-PA	26,8	2	8	6,8
CL-EZY-P-280-PA	28	2	8	6,8
CL-EZY-P-306-PA	30,6	2	9	6,8
CL-EZY-P-314-PA	31,4	2	9	6,8
CL-EZY-P-325-PA	32,5	2	9	6,8
CL-EZY-P-365-PA	36,5	2,5	9	6,8
CL-EZY-P-424-PA	42,4	2,5	9	7,3
CL-EZY-P-433-PA	43,3	2,5	9	7,3
CL-EZY-P-455-PA	45,5	2,5	9	7,3

Ruční kleště pro montáž	Příklad montáže
 <p>CL-EZP-LVT-01 Lehké a ergonomické kleště pro snadnou a spolehlivou montáž západkových spon EZYCLIQ™-P. Rozměry: 180x125x30 mm.</p>	 <p>Plastová vsuvka rychlospojky namontovaná do silikonové hadice pomocí západkové spony EZYCLIQ™-P.</p>