

Univerzální hadice pro paliva a oleje



CODAN 3106

Hadice pro benzín a oleje v textilním opletu

Materiál hadice: černá pryž NBR / PVC

Výztuž: vnější textilní oplet (černý polyester)

Prac. teplota: od -30°C do +100°C (krátkodobě)
(maximální pracovní teplota závislá na médiu)

Elastická, měkká pryžová hadice s vnějším textilním opletem, určená především pro palivové instalace olovnatého a bezolovnatého benzínu a nafty malých vozidel (osobní vozidla, motocykly, mopedy, zahradní traktory) nebo průmyslových zařízení. Montáž např. mezi palivovým čerpadlem a karburátorem. Není vhodná pro motory se vstřikováním paliva. Navržena dle požadavků normy DIN 73379 typ B (03/1982).

Duše s hladké, černé pryžové směsi NBR / PVC. Vnější oplet s polyesterového vlákna z vulkanizovaného s pryží hadici vyztužuje a chrání ji před kontaktem s horkými elementy. Může být používána také pro vodu, chladicí kapaliny, neutrální detergenty a vzduch. Maximální pracovní teplota závisí na médiu: pro vodu a chladicí kapaliny na bázi etylen glykolu: +90°C, pro vzduch: +80°C, pro kapalné, neoxidující detergenty: +80°C, pro naftu (diesel): +80°C, pro benzíny, bezolovnaté benzíny, paliva do 50% obsahu aromatických uhlovodíků: +40°C.

Kontrola chemické odolnosti: tabulka chemické odolnosti NBR (vstupní výběr), potvrzení odolnosti a podmínek použití Tubes International.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
CO-3106-032	3,2	7,2	2	13	50	20	0,044	30
CO-3106-035	3,5	7,5	2	13	50	20	0,046	30
CO-3106-040	4,0	9,0	2,5	11	45	20	0,068	30
CO-3106-045	4,5	9,5	2,5	11	45	20	0,073	30
CO-3106-050	5,0	10,0	2,5	10	42	20	0,080	30
CO-3106-055	5,5	10,5	2,5	10	39	20	0,085	30
CO-3106-060	6,0	11,0	2,5	10	39	20	0,090	30
CO-3106-065	6,5	11,5	2,5	10	39	20	0,065	30
CO-3106-070	7,0	12,0	2,5	9	35	20	0,100	30
CO-3106-075	7,5	12,5	2,5	9	35	30	0,105	30
CO-3106-080	8,0	13,0	2,5	8	32	30	0,110	30
CO-3106-090	9,0	14,0	2,5	6	23	40	0,123	30
CO-3106-095	9,5	15,0	2,75	6	23	40	0,130	30
CO-3106-100	10,0	15,0	2,5	6	23	40	0,133	30
CO-3106-110	11,0	16,0	2,5	5	20	40	0,144	30
CO-3106-120	12,0	17,0	2,5	5	20	40	0,160	30
CO-3106-127	12,7	17,7	2,5	5	15	40	0,180	30

Poznámka: barevně zvýrazněné indexy - nejčastěji používány.

