


Rychlospojky ISO-A

DRAGON(1/4" ÷ 2")
Vysokotlaké rychlospojky ISO-A

Norma: ISO 7241-1 A
Použití: Hydraulika (hydraulický olej)
Prac. tlak: Do 350 bar (koef. bezp. 4:1)
Materiál: Pozinkovaná ocel
Těsnění: NBR (od -20°C do +100°C)

Rychlospojky používané hlavně na zemědělských strojích. Často nazývány „eurospojkami“. Zaměnitelné s rychlospojky ISO-A jiných výrobců.

Spojka a vsuvka	rozměr [coul]	rozměr závitů [coul]	index	
			spojky	vsuvky
				1/4
	3/8	GW 3/8 BSP	DG-IA10-F-06G	DG-IA10-M-06G
	1/2	GW 1/2 BSP	DG-IA12-F-08G	DG-IA12-M-08G
	3/4	GW 3/4 BSP	DG-IA19-F-12G	DG-IA19-M-12G
	1	GW 1 BSP	DG-IA25-F-16G	DG-IA25-M-16G
	1.1/4	GW 1.1/4 BSP	DG-IA32-F-20G	DG-IA32-M-20G
	1.1/2	GW 1.1/2 BSP	DG-IA40-F-24G	DG-IA40-M-24G
	2	GW 2 BSP	DG-IA50-F-32G	DG-IA50-M-32G

Záslepky	rozměr [coul]	materiál	index	
			záslepky spojky	záslepky vsuvky
				1/4
	3/8	DP-SPAV-10002	DP-SPAV-10003	
	1/2	DP-SPAV-13002	DP-SPAV-13003	
	3/4	DP-SPAV-20002	DP-SPAV-20003	
	1	DP-SPAV-25002	DP-SPAV-25003	

Záslepky	rozměr [coul]	materiál	index	
			záslepky spojky	záslepky vsuvky
				1.1/4
	1.1/2	DP-SPAV-39202	DP-SPAV-39203	
	2	DP-SPAV-50202	DP-SPAV-50203	

Pracovní parametry

rozměr [coul]	pracovní tlak [bar]	průtok při Δp = 3 bar [l/min]
1/4	350	16
3/8	315	28
1/2	250	67
3/4	250	98
1	230	225
1.1/4	230	320
1.1/2	180	480
2	130	710