




Rychlospojky ISO-B

DRAGON (1/4" ÷ 1")
Vysokotlaké rychlospojky ISO-A z mosazi a nerezí pro průmyslové aplikace

Norma: ISO 7241-1 B
Použití: Průmysl (voda, paliva a oleje, plyny, chemikálie)
Prac. tlak: Do 250 bar (koef. bezp. 4:1)
Materiál: Mosaz, nerez
Těsnění: NBR (od -20°C do +100°C)
 Viton (od -20°C do +200°C)

Rychlospojky používané ve vysokotlakých průmyslových instalacích. V závislosti na použití nutno zvolit materiál spojky a těsnění. Zaměnitelné s rychlospojками ISO-B jiných výrobců.

Spojka	rozměr [coul]	rozměr závitů [coul]	index	
			mosaz (NBR)	AISI 316 (Viton)
	1/4	GW 1/4 BSP	DG-IB06-F-04G-B	DG-IB06-F-04G-SS
	3/8	GW 3/8 BSP	DG-IB10-F-06G-B	DG-IB10-F-06G-SS
	1/2	GW 1/2 BSP	DG-IB12-F-08G-B	DG-IB12-F-08G-SS
	3/4	GW 3/4 BSP	DG-IB19-F-12G-B	DG-IB19-F-12G-SS
	1	GW 1 BSP	DG-IB25-F-16G-B	DG-IB25-F-16G-SS

Vsvuka	rozměr [coul]	rozměr závitů [coul]	index	
			mosaz (NBR)	AISI 316 (Viton)
	1/4	GW 1/4 BSP	DG-IB06-M-04G-B	DG-IB06-M-04G-SS
	3/8	GW 3/8 BSP	DG-IB10-M-06G-B	DG-IB10-M-06G-SS
	1/2	GW 1/2 BSP	DG-IB12-M-08G-B	DG-IB12-M-08G-SS
	3/4	GW 3/4 BSP	DG-IB19-M-12G-B	DG-IB19-M-12G-SS
	1	GW 1 BSP	DG-IB25-M-16G-B	DG-IB25-M-16G-SS

Záslepky	rozměr [coul]	materiál	index	
			záslepky spojky	záslepky vsuvky
	1/4	PVC	DP-SPBV-06002	DP-SPBV-06003
	3/8		DP-SPBV-10002	DP-SPBV-10003
	1/2		DP-SPBV-13002	DP-SPBV-13003
	3/4		DP-SPBV-20002	DP-SPBV-20003
	1		DP-SPBV-25002	DP-SPBV-25003

Pracovní parametry

rozměr [coul]	pracovní tlak [bar]		průtok při Δp = 3 bar [l/min]
	mosaz	AISI 316	
1/4	180	250	16
3/8	180	200	28
1/2	160	200	66
3/4	120	160	97
1	120	125	225