


**Bezodkapové rychlospojky ISO-F**

**DNP (1/4" ÷ 1.1/2")**
**Vysokotlaké bezodkapové rychlospojky ISO-F**

**Norma:** ISO 16028 (mimo rozměr 1.1/2")  
**Použití:** Hydraulika (hydraulický olej)  
**Prac. tlak:** Do 300 bar (koef. bezp. 4:1)  
**Materiál:** Pozinkovaná ocel  
**Těsnění:** NBR (od -25°C do +100°C)

Bezodkapové rychlospojky typu „flat-face“ vyrobeny v ekonomické verzi. Určeny hlavně pro stavební stroje. Spojky mají pojistný čep proti náhodnému rozpojení. Mohou být obsluhovány jednou rukou. Zaměnitelné s rychlospojkami ISO-F jiných výrobců.

Spojka a vsuvka	rozměr [coul]	rozměr závitu [coul]	index	
			spojky	vsuvky
1/4	GW 1/4 BSP	<b>DP-PLT1-0606002</b>	<b>DP-PLT1-0606003</b>	
3/8	GW 3/8 BSP	<b>DP-PLT1-1310002</b>	<b>DP-PLT1-1310003</b>	
	GW 1/2 BSP	<b>DP-PLT1-1313002</b>	<b>DP-PLT1-1313003</b>	
1/2	GW 1/2 BSP	<b>DP-PLT1-2013002</b>	<b>DP-PLT1-2013003</b>	
	GW 3/4 BSP	<b>DP-PLT1-2019002</b>	<b>DP-PLT1-2019003</b>	
3/4	GW 3/4 BSP	<b>DP-PLT1-2519002</b>	<b>DP-PLT1-2519003</b>	
	GW 1 BSP	<b>DP-PLT1-2525002</b>	<b>DP-PLT1-2525003</b>	
1	GW 1.1/4 BSP	<b>DP-PLT1-3031002</b>	<b>DP-PLT1-3031003</b>	
1.1/2	GW 1.1/2 BSP	<b>DP-PLT1-3939002</b>	<b>DP-PLT1-3939003</b>	

Záslepky	rozměr [coul]	materiál	index	
			záslepky spojky	záslepky vsuvky
1/4	PVC	<b>DP-SPLT-06002</b>	<b>DP-SPLT-06003</b>	
3/8		<b>DP-SPLT-13002</b>	<b>DP-SPLT-13003</b>	
1/2		<b>DP-SPLT-20002</b>	<b>DP-SPLT-20003</b>	
3/4		<b>DP-SPLT-25002</b>	<b>DP-SPLT-25003</b>	
1		<b>DP-SPLT-30002</b>	<b>DP-SPLT-30003</b>	

Kovové záslepky	rozměr [coul]	materiál	index	
			záslepky spojky	záslepky vsuvky
1.1/2	hliník	<b>DP-SPLT-39202</b>	<b>DP-SPLT-39203</b>	

**Pracovní parametry**

rozměr [coul]	pracovní tlak [bar]	průtok při Δp = 3 bar [l/min]
1/4	300	24
3/8	250	54
1/2	250	98
3/4	250	228
1	250	300
1.1/2	250	650