


**Rychlospojky DIN**

**DNP, HOLMBURY (1/4" ÷ 2")**
**Vysokotlaké rychlospojky pro zemědělské stroje**

<b>Norma:</b>	Standard výrobce
<b>Použití:</b>	Hydraulika (hydraulický olej)
<b>Prac. tlak:</b>	Do 400 bar (koef. bezp. 4:1)
<b>Materiál:</b>	Pozinkovaná ocel
<b>Těsnění:</b>	NBR (od -25°C do +100°C)

Standardní rychlospojky jednoduché konstrukce, liší se rozměry od ISO-A (vyjimku tvoří rozměr 1/2")\* a od ISO-B. Používány hlavně na zemědělských strojích.

Spojka	rozměr [coul]	rozměr závitů [coul]	index	
			DNP	HOLMBURY
			1/4	GW 1/4 BSP
3/8	GW 3/8 BSP	<b>DP-PDV1-1010002</b>	HQ-DINV10-F-06G	
1/2	GW 1/2 BSP	DP-PAV1-1313002*	HQ-IA12-F-08G*	
3/4	GW 3/4 BSP	<b>DP-PDV1-2019002</b>	HQ-DINV19-F-12G	
1	GW 1 BSP	DP-PDV1-2525002	HQ-DINV25-F-16G	
1.1/4	GW 1.1/4 BSP	DP-PDV1-3031002	-	
1.1/2	GW 1.1/2 BSP	DP-PDV1-3939002	-	
2	GW 2 BSP	DP-PDV1-5051002	-	

Vsuвка	rozměr [coul]	rozměr závitů [coul]	index	
			DNP	HOLMBURY
			1/4	GW 1/4 BSP
3/8	GW 3/8 BSP	<b>DP-PDV1-1010003</b>	HQ-DINV10-M-06G	
1/2	GW 1/2 BSP	<b>DP-PAV1-1313003*</b>	HQ-IA12-M-08G*	
3/4	GW 3/4 BSP	DP-PDV1-2019003	HQ-DINV19-M-12G	
1	GW 1 BSP	DP-PDV1-2525003	HQ-DINV25-M-16G	
1.1/4	GW 1.1/4 BSP	DP-PDV1-3031003	-	
1.1/2	GW 1.1/2 BSP	DP-PDV1-3939003	-	
2	GW 2 BSP	DP-PDV1-5051003	-	

\* - vyrobena dle ISO 7241-1 A

Záslepky	rozměr [coul]	materiál	index	
			záslepky spojky	záslepky vsuvky
			1/4	PVC
3/8	<b>DP-SPDV-10002</b>	<b>DP-SPDV-10003</b>		
1/2	DP-SPAV-13002	DP-SPAV-13003		
3/4	<b>DP-SPDV-20002</b>	<b>DP-SPDV-20003</b>		
1	DP-SPDV-25002	DP-SPDV-25003		

**Pracovní parametry**

rozměr [coul]	pracovní tlak [bar]		průtok při Δp = 3 bar [l/min]	
	DNP	HOLMBURY	DNP	HOLMBURY
1/4	400	375	23	22
3/8	350	350	49	58
1/2	250	320	89	94
3/4	250	300	143	165
1	250	275	205	272
1.1/4	220	-	407	-
1.1/2	200	-	650	-
2	100	-	1370	-