



Rychlospojky DYROS - série 30, 40

Série 30, 40
Rychlospojky pro formy s americkým profilem


Světlost:	6 mm	- série DYROS 30
	9 mm	- série DYROS 40
Ciśn. robocze:	15 bar	
Pracovní teplota:	Od -25°C do +200°C (Viton)	
Materiál:	mosaz (korpus spojky, přípojky, objímka, ventil a vsuvka), nerez (pružina, prsteneč a kuličky)	

Rychlospojky pro vstříkolisy – jednostraně a obsoutranně uzavíratelné a s volným průtokem. Široce používány v průmyslu pro chlazení vstříkovací forem, v rozvodech stlačeného vzduchu, pro lahve s technickými plyny, v řadě jiných technických aplikací. Ventily spojek zaručují těsnost i při velmi nízkých tlacích. Zvláštní pozornost si zaslouží konstrukce pružin ventilu, které tvoří s těsnícím talířem nerozebiratelný element. Toto řešení je oproti konkurenci unikátní – kdy tato nedělitelnost jednoho komponentu proti dvěma samostatným dílům má ohromný význam pro životnost spojky a jeho spolehlivost při instalaci na vstříkovacích formách a v dalších zařízeních, kde může docházet k vibracím.

Na objednávku dostupné verze:

- z nerezí (vsuvka)
- s antikoročním zinkovým povlakem STANNIZATION (verze H)
- s pojistnou objímkou spojky proti náhodnému rozpojení SAFETY CONNECTOR (verze S)
- s barevnou objímkou spojky a barevnými plastovými prstenci vsuvek (červeným– R a modrým – B),
- s koncovkami pro samosvěrné hadice PUSH-ON.

Spojka s trnem na hadici	index (s ventilem)	index (bez ventilu)	série	vnitř. průměr hadice [mm]	světlost [mm]	L [mm]
	DY-LK314	DY-LK314-OV	30	6,3	4	51
	DY-LK315	DY-LK315-OV		8	6	51
	DY-LK316	DY-LK316-OV		9,5	6	51
	DY-LK318	DY-LK318-OV		12,7	6	51
	DY-LK416	DY-LK416-OV	40	9,5	7	61
	DY-LK411	DY-LK411-OV		11	9	61
	DY-LK418	DY-LK418-OV		12,7	9	61
	DY-LK458	DY-LK458-OV		15,85	9	61

Spojka 90° s trnem na hadici	index (s ventilem)	index (bez ventilu)	série	vnitř. průměr hadice [mm]	světlost [mm]	L [mm]
	DY-VK314-90	DY-VK314-90-OV	30	6,3	4	39
	DY-VK315-90	DY-VK315-90-OV		8	6	39
	DY-VK316-90	DY-VK316-90-OV		9,5	6	39
	DY-VK411-90	DY-VK411-90-OV	40	11	9	51
	DY-VK418-90	DY-VK418-90-OV		12,7	9	51