

Spojky pro vozidla z pryže EPDM

SUPERFLEX RADIATOR - velmi elastická spojka s výztuží pro chladicí okruhy

Velmi elastická hadicová spojka vyrobená z černé pryže EPDM, s textilní výztuží a ocelovou spirálou bránící zalomení ohnuté hadice. Má „měkké“ konce bez ocelové spirály, umožňující jednoduchou a těsnou montáž na hadicový trn pomocí spon. Vně vrapovaný povrch hadice zaručuje snadný ohyb a nahrazuje v řadě případů originální tvarovanou spojku a zaručuje nerušený průtok média i při silném zohnutí. Konstrukce spojky odpovídá normě SAE J20 R2 a je odolná podtlaku (do 0,84 bar), teplotě a chladicím kapalinám používaným ve vozidlech. Použití pro chladicí okruhy motorů ve vozidlech a průmyslu. Rozsah pracovních teplot od – 40°C do +125°C.



vnitřní průměr		index – délka L [mm]										pracovní tlak * [bar]
[coul]	DN [mm]	250	300	400	500	600	700	800	900	1000		
7/8"	22	VP-SF-22-250	VP-SF-22-300	VP-SF-22-400	VP-SF-22-500	VP-SF-22-600	VP-SF-22-700	VP-SF-22-800	VP-SF-22-900	VP-SF-22-1000	6,9	
1"	25	VP-SF-25-250	VP-SF-25-300	VP-SF-25-400	VP-SF-25-500	VP-SF-25-600	VP-SF-25-700	VP-SF-25-800	VP-SF-25-900	VP-SF-25-1000	6,9	
1.1/4"	32	VP-SF-32-250	VP-SF-32-300	VP-SF-32-400	VP-SF-32-500	VP-SF-32-600	VP-SF-32-700	VP-SF-32-800	VP-SF-32-900	VP-SF-32-1000	6,3	
1.1/2"	38	VP-SF-38-250	VP-SF-38-300	VP-SF-38-400	VP-SF-38-500	VP-SF-38-600	VP-SF-38-700	VP-SF-38-800	VP-SF-38-900	VP-SF-38-1000	5,7	
1.3/4"	44	VP-SF-44-250	VP-SF-44-300	VP-SF-44-400	VP-SF-44-500	VP-SF-44-600	VP-SF-44-700	VP-SF-44-800	VP-SF-44-900	VP-SF-44-1000	5,2	
2"	51	VP-SF-51-250	VP-SF-51-300	VP-SF-51-400	VP-SF-51-500	VP-SF-51-600	VP-SF-51-700	VP-SF-51-800	VP-SF-51-900	VP-SF-51-1000	4,6	
2.1/4"	57	VP-SF-57-250	VP-SF-57-300	VP-SF-57-400	VP-SF-57-500	VP-SF-57-600	VP-SF-57-700	VP-SF-57-800	VP-SF-57-900	VP-SF-57-1000	4,0	
2.1/2"	63	VP-SF-63-250	VP-SF-63-300	VP-SF-63-400	VP-SF-63-500	VP-SF-63-600	VP-SF-63-700	VP-SF-63-800	VP-SF-63-900	VP-SF-63-1000	3,4	
2.3/4"	70	VP-SF-70-250	VP-SF-70-300	VP-SF-70-400	VP-SF-70-500	VP-SF-70-600	VP-SF-70-700	VP-SF-70-800	VP-SF-70-900	VP-SF-70-1000	2,9	
3"	76	VP-SF-76-250	VP-SF-76-300	VP-SF-76-400	VP-SF-76-500	VP-SF-76-600	VP-SF-76-700	VP-SF-76-800	VP-SF-76-900	VP-SF-76-1000	2,3	
4"	102	VP-SF-102-250	VP-SF-102-300	VP-SF-102-400	VP-SF-102-500	VP-SF-102-600	VP-SF-102-700	VP-SF-102-800	VP-SF-102-900	VP-SF-102-1000	1,1	

* - dle SAE J20R2, koeficient bezpečnosti (pracovní tlak / poruchový tlak) 1:3

TUBANO / TUBANO OIL - super elastická spojka vhodná ke krácení pro chladicí okruhy

Pryžová tvarovaná hadice bez výztuže, elastická a roztažitelná (na průměru) se speciálním tvarovaným profilem, zaručujícím odolnost zalomení a umožňujícím krácení na požadované délky. Vyráběná v délkách 1 m, které je možno řezat a snadno přizpůsobit instalaci. Pro okruhy vody, chladicích a topných kapalin motorů a další průmyslové aplikace. Může být použita jako dočasný spoj nahrazující originální továrně tvarovanou spojku.

TUBANO – základní verze, vyrobená z pryže EPDM, určená pro vodu a chladicí kapaliny, odolná zředěným roztokům kyselin a hydroxidů, odolná zvýšeným teplotám a ozónu. Rozsah pracovních teplot od – 40°C do +135°C.

TUBANO OIL – verze se zvýšenou odolností obalu olejům, vyrobená z jiné syntetické pryže. Rozsah pracovních teplot od – 30°C do +120°C.



index (TUBANO)	index (TUBANO OIL)	vnitřní průměr [mm]	roztlačnost vnitřního průměru [mm]	poloměr ohybu [mm]	délka spojky [m]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]
EC-102100	EC-102111	20	20 + 25	70	1	1,5	3,7
EC-102101	EC-102112	25	25 + 31	85			
EC-102102	EC-102113	31,5	31,5 + 36	105			
EC-102103	EC-102114	33,5	33,5 + 38	110			
EC-102104	EC-102115	37	37 + 44	115			
EC-102105	EC-102116	44	44 + 48	120			
EC-102106	EC-102117	48	48 + 55	125			
EC-102107	EC-102118	55	55 + 65	130			
EC-102108	EC-102119	65	65 + 75	140			
EC-102109	-	80	80 + 90	150			
EC-102110	Sada hadic TUBANO (20 + 55 mm, 8 ks)						