



Koncovky a spojky typ EC

Koncovky EC jsou určeny k armování nízkotlakých hadic (s maximálním pracovním tlakem do cca 30 bar, v závislosti na průměru), zejména pryžových a plastových hadic bez výztuže a s textilní výztuží, s vnějším ocelovým opletem atd. Upevněny lisovacími plechovými objímkami pomocí lisů pro nízkotlaké hadice (viz kapitola " ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ ").

Na rozdíl od hydraulických koncovek nemají koncovky EC zámek spojující objímku s koncovkou. Běžně se používají na hadicích pro sanitární armatury, palivové instalace, vzduchové instalace atd. EC objímky lze také použít pro lisování koncovek NiTi a rychlospojek s hadicovým trnem.

Plechová objímka typ H			
			
index (pozink. ocel)	vnitřní průměr [mm]	průměr otvoru [mm]	délka [mm]
EC-104040	9	5,7	17
EC-104050	10	6,7	17
EC-104051	11	6,7	17
EC-104060	11	7,7	17
EC-104062	12	7,7	20
EC-104064	12	10	20
EC-104082	12,5	9,6	15
EC-104063	13,5	7,7	20
EC-104080	13,5	10,2	20
EC-104084	14	10,2	20
EC-104065	15	7,6	20
EC-104106	15	11,5	16
EC-104085	15	10,2	20
EC-104105	15	11,8	20
EC-104100	16	11,9	20
EC-104107	17	11,9	21
EC-104118	18	13,9	21
EC-104112	19	14	26
EC-104120	20	14	26
EC-104121	20	13,5	20
EC-104158	22	15,4	20
EC-104122	22	15,7	32
EC-104123	23	17,2	32
EC-104124	24,5	17,2	33
EC-104126	26,5	19,7	32
EC-104128	28	20,7	34
EC-104130	30	24,2	32
EC-104132	32	23,7	34
EC-104133	33	24,2	34
EC-104136	34	25,9	34
EC-104138	36	27,5	35
EC-104140	38	28,3	35
EC-104142	40	30	40
EC-104145	45	35,1	37

Plechová objímka typ H			
			
index (AISI 304)	vnitřní průměr [mm]	průměr otvoru [mm]	délka [mm]
EC-104260	11	7,5	17
EC-104262	12	7,5	20
EC-104278	12,5	10	20
EC-104280	13,5	10,1	20
EC-104284	14	9,7	20
EC-104305	15	11,7	20
EC-104300	16	11,7	20
EC-104307	17	12,2	21
EC-104318	18	13,8	21
EC-104312	19	13,8	26
EC-104319	22	15,6	26
EC-104323	23	18,7	28
EC-104327	29	20,8	30