

**Automatické bubnové navijáky ECODORA**

**Série 250 / 310**
**Bubnový naviják s hadicí pro vodu a vzduch**
**Materiál:** Práškově lakovaná uhlíková ocel

**Prac. teplota:** Do +70°C

Kompletní pružinový navíjecí buben např. pro transport vzduchu nebo studené a horké vody. Pro montáž v interiéru i exteriéru. Navíjecí pružina testována na 30000 cyklů svinutí a odvinutí. Odpovídá direktivě ATEX II 3 GD c IIB TX. Standardně je hadice osazena vysoce kvalitní polyuretanovou hadicí s pružinou proti zalomení koncovky a otočnou spojkou umožňující volnou práci s připojeným příslušenstvím např. pneumatickým nářadím. Délka přívodní napájecí hadice: 1,5 m.

index	série	délka hadice [m]	vnitřní prům. hadice [mm]	vnější prům. hadice [mm]	pracovní tlak [bar]	těsnění	přípojka vstup / výstup [cou]	
ED-42608-11	250	12	8	12	20	viton	GZ 3/8 BSP	GZ 1/4 BSP
ED-42608-12	250	10	10	14,5	20	viton	GZ 3/8 BSP	GZ 3/8 BSP
ED-43108-12	310	12	8	12	20	viton	GZ 3/8 BSP	GZ 1/4 BSP
ED-43108-13	310	15	8	12	20	viton	GZ 3/8 BSP	GZ 1/4 BSP
ED-43108-14	310	20	8	12	20	viton	GZ 3/8 BSP	GZ 1/4 BSP
ED-43108-15	310	12	10	14,5	20	viton	GZ 3/8 BSP	GZ 3/8 BSP
ED-43108-16	310	15	10	14,5	20	viton	GZ 3/8 BSP	GZ 3/8 BSP


**Série 254 / 314**
**Bubnový naviják s hadicí pro vodu, vzduch a detergenty**
**Materiál:** Nerez AISI 304

**Prac. teplota:** Do +70°C

Kompletní pružinový navíjecí buben v provedení z nerez AISI 304 určena např. pro transport vzduchu nebo studené a horké vody a detergentů. Pro montáž v interiéru i exteriéru. Navíjecí pružina testována na 30000 cyklů svinutí a odvinutí. Odpovídá direktivě ATEX II 3 GD c IIB TX. Standardně je hadice osazena vysoce kvalitní polyuretanovou hadicí s pružinou proti zalomení koncovky a otočnou spojkou umožňující volnou práci s připojeným příslušenstvím např. pneumatickým nářadím. Délka přívodní napájecí hadice: 1,5 m.

index	série	délka hadice [m]	vnitřní prům. hadice [mm]	vnější prům. hadice [mm]	pracovní tlak [bar]	těsnění	přípojka vstup / výstup [cou]	
ED-42708-11	254	12	8	12	20	viton	GZ 3/8 BSP	GZ 1/4 BSP
ED-42708-12	254	10	10	14,5	20	viton	GZ 3/8 BSP	GZ 3/8 BSP
ED-43208-12	314	12	8	12	20	viton	GZ 3/8 BSP	GZ 1/4 BSP
ED-43208-13	314	15	8	12	20	viton	GZ 3/8 BSP	GZ 1/4 BSP
ED-43208-14	314	20	8	12	20	viton	GZ 3/8 BSP	GZ 1/4 BSP
ED-43208-15	314	12	10	14,5	20	viton	GZ 3/8 BSP	GZ 3/8 BSP
ED-43208-16	314	15	10	14,5	20	viton	GZ 3/8 BSP	GZ 3/8 BSP

**Základní rozměry bubnů jednotlivých sérií (mm):**

Série	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	250 254	281	338	230	173	124	62	40	od 130 do 210
310 314	330	416	308	174	124	62	40	od 130 do 210	319