

Automatické bubnové navijáky ECODORA

Série 304 / 354 / 434 / 534 / 544 / 564
Bubnový naviják s otočnou spojkou z nerezí AISI 304
Materiál: Nerez AISI 304

Prac. teplota: Do +130°C (bez hadice)

Automatické navijecí bubny pro studenou a horkou vodu, oleje, maziva a další média. Pružina navijáku testována na 25000 cyklů navíjení a odvíjení. Odpovídají direktivě ATEX 94/9 IIB 2GD c T4 T135C X. V sadě také hadicový doraz. Hadici, otočný držák nebo pevný držák pro rychlou demontáž (např. v zimě) je nutné objednat samostatně.

index	délka hadice [m]	vnitř. průměr hadice [coul]	pracovní tlak [bar]	průtok [l/min]	těsnění	přípojky vstup / výstup [GW BSP]	
ED-304-40	8	1/2	150	60	viton	1/2"	1/2"
ED-354-40	17	3/8	150	60	viton	1/2"	1/2"
ED-434-20	15	1/2	150	75	viton	1/2"	1/2"
ED-534-20	25	1/2	150	75	viton	1/2"	1/2"
ED-544-25	30	1/2	150	75	viton	1/2"	1/2"
ED-544-20	20	3/4	150	150	viton	1"	1"
ED-564-20	30	1	150	150	viton	1"	1"
ED-434-30	18	3/8	200	30	viton	3/8"	1/2"
ED-544-30	30	3/8	200	30	viton	3/8"	1/2"
ED-534-35	25	3/8	400	40	teflon	3/8"	1/2"
ED-564-35	50	3/8	400	40	teflon	3/8"	1/2"
ED-430-06	otočný závěs pro bubny série 304, 354, 434, nerez AISI 304						
ED-530-06	otočný závěs pro bubny série 534, nerez AISI 304						
ED-540-06	otočný závěs pro bubny série 544, nerez AISI 304						
ED-430-02	dodatečný pevný závěs pro rychlou demontáž, pro bubny série 300, nerez AISI 304						
ED-KG207	otočná spojka KG207, 150 bar, 1/2" pro bubny ECODORA, nerez AISI 304 – náhradní díl						
ED-KG206	otočná spojka KG206, 200 bar, 3/8" pro bubny ECODORA, nerez AISI 304 – náhradní díl						

Základní rozměry bubnů jednotlivých sérií:

serie	A	B	C	D	E	F	G	H
304	186	140	196	226	110	355	350	365
354	186	140	196	226	110	400	390	410
434	186	140	196	226	115	450	420	460
534	203	153	220	258	115	550	510	560
544	300	218	228	268	190	550	510	573
564	488	399	238	272	368	522	510	578


Buben s hadicí pro potravinářství

Kompletní sada bubnu ECODORA série 434 s navinutou hadicí THERMOCLEAN AL 20 1/2" délky 15 m, zakončená pistolí pro vodu HEAVY DUTY. Určená pro mytí studenou a horkou vodou (do + 70°C) s přidavkem lehkých chemikálií. Spoj pistole-hadice otočnou spojkou AK-SWR. Sada je navíc vybavena přívodní hadicí o délce 1 m, ukončené koncovkou s vnitřním závitem 1/2" BSP. koncovky, objímky a adaptéry použité pro montáž hadice na buben vyrobeny z nerezí AISI 316.