

Automatické bubnové navijáky ECODORA

Série 430 / 530 / 540 / 560
Bubnový naviják s otočnou spojkou z nerez AISI 304
Materiál: Práškově lakovaná uhlíková ocel

Prac. teplota: Do +130°C (bez hadice)

Automatické navíjecí bubny pro studenou a horkou vodu, oleje, maziva a další média. Pružina navijáku testována na 25000 cyklů navíjení a odvíjení. Odpovídají direktivě ATEX 94/9 IIB 2GD c T4 T135C X. V sadě také hadicový doraz. Hadici, otočný držák nebo pevný držák pro rychlou demontáž (např. v zimě) je nutné objednat samostatně.

index	délka hadice [m]	vnitř. průměr hadice [coul]	cištění robocze [bar]	průtok [l/min]	těsnění	přípojky vstup / výstup [coul]
ED-4430-60*	8	3/4	20	25	viton	GW 3/4 BSP GZ 1/2 BSP
ED-530-15**	8	1	20	100	viton	GW 1 BSP GW 1 BSP
ED-540-10**	15	1	20	100	viton	GW 1 BSP GW 1 BSP
ED-430-20	15	1/2	150	75	viton	GW 1/2 BSP GW 1/2 BSP
ED-530-20	25	1/2	150	75	viton	GW 1/2 BSP GW 1/2 BSP
ED-540-25	30	1/2	150	75	viton	GW 1/2 BSP GW 1/2 BSP
ED-540-20	20	3/4	150	150	viton	GW 1 BSP GW 1 BSP
ED-560-20	30	1	150	150	viton	GW 1 BSP GW 1 BSP
ED-430-30	18	3/8	200	30	viton	GW 3/8 BSP GW 1/2 BSP
ED-540-30	30	3/8	200	30	viton	GW 3/8 BSP GW 1/2 BSP
ED-430-35	18	3/8	400	40	viton	GW 3/8 BSP GW 1/2 BSP
ED-530-35	25	3/8	400	40	viton	GW 3/8 BSP GW 1/2 BSP
ED-430-05	otočný závěs pro bubny série 430, práškově lakovaná uhlíková ocel					
ED-530-05	otočný závěs pro bubny série 530, práškově lakovaná uhlíková ocel					
ED-540-05	otočný závěs pro bubny série 540, práškově lakovaná uhlíková ocel					
ED-560-05	otočný závěs pro bubny série 560, práškově lakovaná uhlíková ocel					
ED-530-01	dodatečný pevný závěs pro rychlou demontáž, pro bubny série 530, galvanizovaná uhlíková ocel					
ED-540-01	dodatečný pevný závěs pro rychlou demontáž, pro bubny série 540, galvanizovaná uhlíková ocel					
ED-560-01	dodatečný pevný závěs pro rychlou demontáž, pro bubny série 560, galvanizovaná uhlíková ocel					
ED-KG207	otočná spojka KG207, 150 bar, 1/2" pro bubny ECODORA, nerez AISI 304 – náhradní díl					
ED-KG206	otočná spojka KG206, 200 bar, 3/8" pro bubny ECODORA, nerez AISI 304 – náhradní díl					

* cívka bubnu vyrobena z plastu ABS, buben bez certifikátu ATEX

** otočná spojka z mosazi


Základní rozměry bubnů jednotlivých sérií:

serie	A	B	C	D	E	F	G	H
430	186	140	196	226	115	450	420	460
530	203	153	220	258	115	550	510	560
540	300	218	228	268	190	550	510	573
560	488	399	238	272	368	522	510	578