

Koncovky a spojky typ EM (série 1+) PN 16 bar



Dvoudílné spojky a koncovky vyrobené z polypropylenu a PVDF. Jsou široce používány v laboratořích, lékařství, farmaceutickém, chemickém a potravinářském průmyslu. Možná vícenásobná instalace bez nutnosti použití nářadí a bez ztráty kvality. Zcela těsné a spolehlivé. Jsou určeny **pro pružné, hladkostěnné, nevyztužené hadice z PVC, PA, PUR, PTFE, PFA, FEP, FKM, silikonu a hadice TYGON®**. K dispozici jsou i jiné velikosti a průměry spojek a koncovek.

Způsob montáže



1. uříznat kolmo hadici (H)
2. nasunout přítlačnou matici (M) na hadici (H) viz výše



3. konec hadice (H) vsunout až do odporu do spojovacího prstence spojky (F)



4. ručně dotáhnout přítlačnou matici (M) do spojky (F)

popis	index (polypropylen)	index (PVDF)	rozměr závitu [coul]	průměr hadice [mm]	L [mm]	SW [mm]	SW1 [mm]	
	Přímá koncovka s GZ BSP	EM-1P100MG4018PP	EM-1P100MG4018PV	1/8"	4x6	22	13	11
		EM-1P100MG4314PP	EM-1P100MG4314PV	1/4"	6x8	23,5	17	15
		EM-1P100MG4512PP	-	1/2"	8x10	21	27	17
		EM-1P100MG4838PP	EM-1P100MG4838PV	3/8"	10x12	27,5	22	21
		EM-1P100MG5112PP	EM-1P100MG5112PV	1/2"	12x14	33	24	21

popis	index (polypropylen)	index (PVDF)	rozměr závitu [coul]	průměr hadice [mm]	L [mm]	L1 [mm]	SW [mm]	
	Koncovka 90° s GZ BSP	EM-1P200MG4018PP	EM-1P200MG4018PV	1/8"	4x6	24	12	11
		EM-1P200MG4314PP	EM-1P200MG4314PV	1/4"	6x8	29	15	15
		EM-1P200MG4538PP	-	3/8"	8x10	29	15	19
		EM-1P200MG4838PP	-	3/8"	10x12	35	17	21
		EM-1P200MG4812PP	EM-1P200MG4812PV	1/2"	10x12	35	17	21