

Pistole pro vzduch – speciální

Pistole pro voskování
Pistole pro nanášení antikoročních přípravků

Max. pracovní tlak:	10 bar
Doporučený prac. tlak:	2 ÷ 6 bar
Pracovní teplota:	od +5°C do +50°C
Materiál:	odlévaný hliník (korpus pistole)

Hliníková pistole s tryskou o průměru 3 mm, s regulací paprsku pro nanášení antikoročních přípravků, např. Používá podtlak k nasávání kapaliny s nízkou viskozitou ze zásobníku. Tělo pistole je vyrobeno z odlévaného hliníku. Plastový zásobník o objemu 1 l (EW-125363 – pistole s koncovkou pro sací hadici 6 mm). Kužel rozstříku – asi 40°.

index	verze	přípojka	hmotnost [kg]
EW-125241	s přímou tryskou	vsuvka rychlospojky DN 7,2	0,85
EW-125341	s otočnou tryskou 360°	vsuvka rychlospojky DN 7,2	0,77
EW-125363	s koncovkou 6 mm na sací hadici	vsuvka rychlospojky DN 7,2	0,33

Spotřeba vzduchu / sací výška

pracovní tlak [bar]			2	3	4	5	6	7	8
spotřeba vzduchu	přímá tryska	m ³ /h	2,5	3	3,6	4,3	5	5,7	6,5
		l/min	42	50	60	72	83	95	108
	otočná tryska	m ³ /h	3,2	4,2	5,2	6,3	7,4	8,5	9,6
		l/min	53	70	87	105	123	142	160
sací výška [m]	přímá tryska		4	5,5	6,5	7	6,5	5,5	4
	otočná tryska		2,5	4,2	5,5	6	6,5	7	6,5


Pistole pro odsávání
Pistole pro odsávání oleje a provozních kapalin

Pracovní tlak:	6 ÷ 12 bar
Průtok:	180 l/min, Pe = 8 bar
Materiál:	acetal (pistole, rukojeť, víčko, ventil) polyetylen (PE) (zásobník) PVC (sací hadice) polyamid (PA11) trubka
Těsnění:	NBR

Snadno ovladatelná pistole s nádržkou 1,2l poháněná stlačeným vzduchem, vyrobená z odolného a koroziuvzdorného acetalu, určená pro odsávání např. motorového oleje, hydraulického oleje, chladicí kapaliny atd. Standardně vybavena průhlednou nádržkou, která usnadňuje kontrolu průběhu odsávání oleje nebo jiných kapalin a sací hadicí o délce 1,5 metru zakončenou pevnou trubkou o vnějším průměru Ø10 mm. Nepřetržitý provoz možný díky zámku spouště. V případě motorového oleje se doporučuje vypouštět při zahřátém motoru – min. teplota oleje 50°C.

Pozor! Nepoužívejte pro výbušné kapaliny, jako je benzín.

index	popis	přípojka
JW-147150-134	pistole pro odsávání	GW 1/4" BSP
JW-143300-000	nádoba z plastu 1,2 l	-
JW-143160-000	nádoba z plastu s víčkem 1,2 l	-