

Vodní a chladicí pistole EWO pro CNC obráběcí stroje

obrázek	index	přípojka	popis
	EW-40421	vnitřní závit 1/2" BSP	Pistole MULTICLEAN s regulací průtoku a ochranou spouště. Robustní, lehké konstrukce z eloxovaného hliníku barva černá. Vhodné zejména pro CNC obráběcí stroje pro chladicí kapalinu a pro mytí dílů.
	EW-40422	vsuvka rychlospojky	
	EW-40423	hadicová koncovka 1/2" (13 mm)	V pistoli tryska Ø 2 mm. Pracovní tlak: do 40 bar Pracovní teplota: od +5°C do +90°C Hmotnost: 1,02 + 1,2 kg (dle verze)
	EW-40424	hadicová koncovka 3/4" (19 mm)	
	EW-160K4	tryska Ø 2 mm (L=13 mm)	Tryska pro pistoli MULTICLEAN. Tryska Ø 2 mm jako standardní součást pistole s O-kroužkem. Materiál: mosaz Přípojka: GZ M21x1,5
	EW-160K4A	tryska Ø 4 mm (L=13 mm)	

obrázek	index	přípojka	popis
	EW-41621	vnitřní závit 1/2" BSP	Pistole PROFICLEAN s regulací průtoku a ochranou spouště. Robustní, lehké konstrukce z eloxovaného hliníku. Vhodné zejména pro CNC obráběcí stroje pro chladicí kapalinu a pro mytí dílů.
	EW-41622	vsuvka rychlospojky EWO DN12	
	EW-41623	hadicová koncovka 1/2" (13 mm)	V pistoli tryska Ø 2 mm. Pracovní tlak: od 4 do 6 bar Maximální tlak: do 25 bar Pracovní teplota: od +5°C do +90°C Hmotnost: 0,84 kg
	EW-41624	hadicová koncovka 3/4" (19 mm)	
	EW-41699	tryska Ø 2 mm (L=13 mm)	Tryska pro pistole PROFICLEAN. Tryska Ø 2 mm je standardně součástí pistole. Materiál: niklovaná mosaz Přípojka: GZ M21x1,5 s O-kroužkem.
	EW-41698	tryska Ø 4 mm (L=13 mm)	
	EW-41697	tryska Ø 5,5 mm (L=13 mm)	
	EW-41696	tryska Ø 4 mm (L=28 mm)	
	EW-41695	tryska Ø 4 mm (L=58 mm)	

velikost trysky	Průtok pistolí MULTICLEAN a PROFICLEAN v závislosti na tlaku při plně otevřeném ventilu						
	tlak [bar]						
	4	6	10	16	20 (platí pouze pro PROFICLEAN)	25 (platí pouze pro MULTICLEAN)	40 (platí pouze pro MULTICLEAN)
Ø 2 mm	4 l/min	5 l/min	6,3 l/min	8 l/min	10 l/min	10 l/min	13 l/min
Ø 4 mm	16 l/min	20 l/min	25 l/min	32 l/min	40 l/min	40 l/min	50 l/min

Pistole voda – vzduch EWO

obrázek	index	přípojka 1 (voda)	přípojka 2 (vzduch)	popis
	EW-165241	GZ 3/8" BSP	vsuvka rychlospojky DN7,2	Stříkáč pistole voda-vzduch POWERCLEAN. Čistící pistole s nastavitelnou tryskou. Ke zvýšení síly proudu se používá vzduch. Napájení vodou ze sítě nebo z nádoby (např. kbelíku). Robustní a lehká hliníková konstrukce.
	EW-165441	zahradní vsuvka	vsuvka rychlospojky DN7,2	Tryska Ø 6 mm je součástí standardní výbavy pistole. Maximální tlak: do 10 bar Pracovní teplota: od +5°C do +50°C Průtok (voda, 4 bar): 36 l/min Průtok (voda, 10 bar): 56 l/min Hmotnost: 0,77 kg