

Pistole pro huštění pneumatik

Pistole AIRMASTER
Kompaktní pistole z hliníku pro huštění pneumatik

Materiál: hliník (korpus, spoušť)
Těsnění: NBR, PU
Prac. tlak: 10 bar
Prac. teplota: od -10°C do +60°C
Přípojka: vsuvka rychlospojky DN7,2

Vyrobená z hliníku odolného proti deformaci, lehká a padnoucí pistole na huštění pneumatik vzduchem a dusíkem ve verzi PREMIUM – kalibrovaná* (verze STANDARD bez kalibrace). Pro všechny standardní ventily pneumatik VG 8 (osobní automobily, motocykly, jízdní kola atd.). Vybavena nárazuvzdorným analogovým manometrem 63 mm, třída přesnosti - 1,0 podle DIN EN 12645, (pro model STANDARD bez kalibrace - 1,6), v pryžovém krytu s dvojitou stupnicí (bar, psi). Kolo se nafoukne úplným stlačením spouště a vzduch se odpustí stisknutím spouště do poloviny. K připojení na pneumatiku slouží 500 mm dlouhá pryžová hadice upevněná k pistolí otočnou spojkou. V závislosti na verzi je hadice zakončena jedním ze tří typů koncovek: pákovou, přítlačnou nebo oboustrannou nástrčnou (ideální pro dvojitá kola). Dobré řešení pro autodílny a čerpací stanice.

** kalibrační značka ve formě nálepky je umístěna na tlakoměru a udává rok první kalibrace. Po dvou letech je nutná recalibrace (směrnice 86/217/EHS). POZNÁMKA: Výměna tlakoměru zruší funkci kalibrace pistole a je nutné provést novou kalibraci!*



obrázek	index	typ koncovky na ventil	verze	přípojka	hmotnost [kg]
1	EW-356221	páková	PREMIUM kalibrovaná	vsuvka DN7,2	0,790
2	EW-356223	přítlačná	PREMIUM kalibrovaná	vsuvka DN7,2	0,835
3	EW-356222	oboustranná nástrčná	PREMIUM kalibrovaná	vsuvka DN7,2	0,927
1	EW-356121	páková	STANDARD bez kalibrace	vsuvka DN7,2	0,820
2	EW-356123	přítlačná	STANDARD bez kalibrace	vsuvka DN7,2	0,800
3	EW-356122	oboustranná nástrčná	STANDARD bez kalibrace	vsuvka DN7,2	0,927



Poznámka: koncovky pro huštění pneumatik se mohou mírně lišit od těch, které jsou zobrazeny na fotografiích výše!

