

Pistole pro vzduch – speciální



Pneumatický klíč série 741

Pneumatický rázový utahovák, montážní – 1/2"

Silný pneumatický utahovák, s dvojitým příklepovým mechanismem TWIN HAMMER, určený pro montáž a demontáž kol vozidel (servisy, pneuservisy, autodílny). Používá se také jako montážní nástroj pro ocelové konstrukce, stroje atd. Vybaven třípolohovým regulátorem točivého momentu. Standardně osazen vsuvkou rychlospojky Eurostandard DN7.2 umožňující připojení k pneumatickému systému.

| parametry | index EW-741160 |
|-------------------------------------|--------------------|
| Rozměr vřetene | 1/2" (13 mm) |
| Maximální rychlost otáčení [ot/min] | 11000 |
| Maximální točivý moment [Nm] | 624 |
| Průměrná spotřeba vzduchu [l/min] | 113 |
| Hladina hluku | 83 dB(A) |
| Doporučený pracovní tlak [bar] | 6,2 |
| Přípojky [coul] | GW 1/4" BSP |
| Hmotnost [kg] | 1,2 |

| index EW-741100 |
|--|
| <p>Sada nástrčných klíčů 1/2" o rozměrech 17, 19 a 21 mm v plastovém obalu.</p> <p>Sada klíčů je dodatečné příslušenství.</p> |




Mini maznice

Mini maznice 1/4" pro pneumatické nářadí

Mac. pracovní tlak: 8 bar (doporučeno 6,2 bar)
Pracovní teplota: od -5°C do +60°C
Materiál: NBR (těsnění)
 hliník (korpus)
 acetal (zásobník)

Mini maznice určená pro přímé připojení k pneumatickému nářadí jako jsou pneumatické utahovány, brusky apod. k mazání nářadí olejovou mlhou. Díky krátké dráze od maznice k nástroji je zajištěna stálá dodávka oleje. Úroveň naplnění je vždy viditelná. Toto řešení chrání vnitřní komponenty před korozí a snižuje jejich opotřebení. Olejová mlha vzniká protékajícím proudem vzduchu. Dávkování oleje je nastaveno již z výroby a činí přibližně 50 mm³ na 1 m³ průtoku. Jedna dávka vystačí na cca 10 hodin při výkonu 109 l/min. Olej (index: EW-583) je nutné objednat samostatně.



| | index | přípojky | rozměry [mm] | | | | | hmotn. [g] |
|--|----------|------------------------------|--------------|----|------|----|------|---------------|
| | | | A | B | C | i1 | i2 | |
| | EW-31710 | GW 1/4" BSP / GZ 1/4" BSP | 36 | 63 | 20,5 | 13 | 10,5 | 54 |