


Rychlospojky EWO – EW-MIKRO DN2,7

EW-MIKRO DN2,7
Miniaturní rychlospojky pro vzduch

Norma: Global DN2,7
Použití: pneumatika
 (vzduch, dusík, jiné nehořlavé plyny)
Prac. tlak: 16 bar
Průtok: 228 l/min, Pe=6 bar, Δp=1 bar (vzduch)
Materiál: niklovaná mosaz
 nerez (kuličky a pružina)
Prac. teplota: od -20°C do +100°C (NBR)

Rychlospojka MIKRO jednostranně uzavíratelná, se používá všude tam, kde jsou důležité malé rozměry, např. v lékařské, měřicí a laboratorní technice. Lze snadno ovládat jednou rukou při tlaku až 8 bar. Zaměnitelné se spojkami RECTUS 20 a DN2,7 jiných výrobců se stejným profilem vsuvky.

vsuvka	index	verze	přípojka A	L [mm]	L1 [mm]	SW [mm]
	EW-MIKRO-WZ-M5	 s vnějším závitem	M5	18	5	7
	EW-MIKRO-WZ-02		1/8"	20	7	11
	EW-MIKRO-WW-M5	 s vnitřním závitem	M5	17	5	7
	EW-MIKRO-WW-02		1/8"	18	7	12
	EW-MIKRO-WK-3	 s koncovkou na hadici	3 mm	24	13	-
	EW-MIKRO-WK-4		4 mm	24	13	-
	EW-MIKRO-WK-4X3	 s koncovkou na plastovou hadici	4x3 mm	7	25	7
	EW-MIKRO-WK-5X3		5x3 mm	7	25	7
	EW-MIKRO-WK-6X4		6x4 mm	5,8	24	-

spojka	index	verze	přípojka A	L [mm]	L1 [mm]	SW [mm]
	EW-MIKRO-GZ-M5	 s vnějším závitem, s ventilem	GZ M5	26	5	9
	EW-MIKRO-GZ-02		GZ 1/8" BSP	28	7	11
	EW-MIKRO-GW-M5	 s vnitřním závitem, s ventilem	GW M5	25	5	9
	EW-MIKRO-GW-02		GW 1/8" BSP	28	7	12
	EW-MIKRO-GK-3	 s koncovkou na hadici, s ventilem	3 mm	35	13	-
	EW-MIKRO-GK-4		4 mm	35	13	-
	EW-MIKRO-GK-4X3	 s koncovkou na plastovou hadici, s ventilem	4x3 mm	34	7	9
	EW-MIKRO-GK-5X3		5x3 mm	34	7	9
	EW-MIKRO-GK-6X4		6x4 mm	34	7	9