




## Mosazné koncovky a spojky typ EW


Mosazné koncovky a spojky navrženy speciálně pro instalace stlačeného vzduchu. Koncovky s vnějším závitem mají 45° vnitřní kužel přizpůsobený spojení s kulovou těsnicí plochou. Běžně používány při spojování pneumatických instalací, rychlospojek atd. Maximální pracovní tlak do 40 bar. Pracovní teplota od -10°C do +90°C.

Koncovka na hadici, GW BSP, pevná matice			
			
index	rozměr závitu [coul]	vnitřní prům. hadice [mm]	rozměr klíče [mm]
EW-MS-11309	1/8	4	12
EW-MS-11310	1/8	6	12
EW-MS-11311	1/8	9	14
EW-MS-11312	1/4	4	17
EW-MS-11313	1/4	6	17
EW-MS-11314	1/4	9	17
EW-MS-11315	1/4	13	17
EW-MS-11316	3/8	6	19
EW-MS-11317	3/8	9	19
EW-MS-11318	3/8	13	19
EW-MS-11319	1/2	6	24
EW-MS-11320	1/2	9	24
EW-MS-11321	1/2	13	24
EW-MS-11322	3/4	9	32
EW-MS-11323	3/4	13	32
EW-MS-11324	3/4	19	32
EW-MS-11331	1	19	36
EW-MS-11332	1	25	36
EW-MS-11333	1	32	36

Koncovka na hadici, GZ BSP, vnitřní kužel 45°			
			
index	rozměr závitu [coul]	vnitřní prům. hadice [mm]	rozměr klíče [mm]
EW-MS-11341	1/8	4	14
EW-MS-11351	1/8	6	14
EW-MS-11352	1/8	9	14
EW-MS-11368	1/4	4	17
EW-MS-11331A	1/4	6	17
EW-MS-11340A	1/4	9	17
EW-MS-11371	1/4	13	17
EW-MS-11332A	3/8	6	17
EW-MS-11334A	3/8	9	17
EW-MS-11343	3/8	13	19
EW-MS-11367	1/2	6	24
EW-MS-11366	1/2	9	24
EW-MS-11344	1/2	13	24
EW-MS-11325	3/4	9	32
EW-MS-11326	3/4	13	32
EW-MS-11327	3/4	19	32
EW-MS-11328	1	19	36
EW-MS-11329	1	25	36
EW-MS-11330	1	32	36

Koncovka na hadici, kulová plocha (trn)*		
		
index	pro matici [coul]	vnitřní prům. hadice [mm]
EW-MS-W-02-04	1/8	4
EW-MS-W-02-06	1/8	6
EW-MS-W-04-04	1/4	4
EW-MS-W-04-06	1/4	6
EW-MS-W-04-09	1/4	9
EW-MS-W-06-04	3/8	4
EW-MS-W-06-06	3/8	6
EW-MS-W-06-09	3/8	9
EW-MS-W-08-06	1/2	6
EW-MS-W-08-09	1/2	9
EW-MS-W-08-13	1/2	13

\* - dostupný komplet s maticí. Příklad indexu: EW-MS-K-02-04

Šestihráhnaná matice		
		
index	rozměr závitu [coul]	rozměr klíče [mm]
EW-MS-N-02	1/8	12
EW-MS-N-04	1/4	17
EW-MS-N-06	3/8	19
EW-MS-N-06LH	3/8 (levý závit)	19
EW-MS-N-08	1/2	24

Hadicová spojka		
		
index	vnitřní prům. hadice [mm]	délka [mm]
EW-MS-11300	4	64
EW-MS-11301	6	72
EW-MS-11302	6 / 8	72
EW-MS-11303	9	72
EW-MS-11304	13	72