

Hydraulické armovací lisy FINN-POWER – servisní (P16)

TUBES INTERNATIONAL® je autorizovaným distributorem armovacích lisů FINN-POWER v Polsku, Česku a na Slovensku. Poskytuje technické poradenství, prodej, školení, záruční a pozáruční servis.

FINN-POWER
Crimping since 1973

Přenosné armovací lisy FINN-POWER jsou určeny k provádění oprav v terénu v místě poruchy. Servisní lisy Finn-Power mají jednoduchý design, snadno se používají a jsou spolehlivé. Malá hmotnost umožňuje snadnou přepravu na jakékoli místo. Určeny pro opravy, technická vozidla, servisní střediska. U lisů P16 vyrobených v provedení "Z" je pohonná jednotka spojena s lisovací hlavou pomocí 3metrové ohebné hadice.



FP-P16HP

Typ	P16HP	P16AP	P16HPZ	P16APZ
rozsah průměrů zalisování ¹⁾	do 45 mm			
maximální lisovací síla	95 T			
max. vnitř. prům lisovaných hadic	1" (25 mm)			
čelisti	typ 16			
max. otevření čelistí ²⁾	+ 20 mm			
hlavní čelisti D/L	39 / 64 mm			
ovládání ³⁾	ruční			
motor / pohon ⁴⁾	ruční	pneumatický	ruční	pneumatický
rozměry (L x W x H) mm	331x401x271	331x346x271	-	-
hmotnost (s olejem)	26 kg	28 kg	28 kg	28 kg



FP-P16AP

- ¹⁾ Se standardními čelistmi. Rozsah je možné zvětšit pomocí speciálních čelistí
²⁾ Je to celkový zdvih čelistí. K této hodnotě je nutné připočítat minimální průměr lisování užívaných čelistí.
³⁾ Mikrošroub pro nastavení průměru zalisování s LED indikací jeho dosažení.
⁴⁾ Způsob pohonu hydraulického čerpadla.



FP-P16HPZ

STANDARDNÍ ČELISTI TYP 16				
index	rozsah průměrů zalisování [mm]	obrázek	D [mm]	L [mm]
FP-16-10	10,0 – 12,0		10	55
FP-16-12	12,0 – 14,0		12	55
FP-16-14	14,0 – 16,0		14	55
FP-16-16	16,0 – 19,0		16	55
FP-16-19	19,0 – 23,0		19	55
FP-16-23	23,0 – 27,0		23	55
FP-16-27	27,0 – 31,0		27	55
FP-16-31	31,0 – 38,0		31	65
hlavní čelisti	38,0 – 45,0		39	64



FP-P16APZ

ČELISTI PRO KLIMATIZACI TYP 16 ACFP			
index	obrázek	D min [mm]	L [mm]
FP-16ACFP-04F		13,5	46,5
FP-16ACFP-06F		15,5	46,5
FP-16ACFP-08F		18,5	46,5
FP-16ACFP-10F		20,5	46,5

