

## Hydraulické armovací lisy FINN-POWER – pro servis a malosériovou výrobu (P32)

Armovací lisy FINN-POWER typ P32 jsou základní stolní lisy s elektrickým pohonem pro dílny a malé výroby hydraulických hadic s vnitřním průměrem do 2" (DN51). Lis typ P32X je verze se zjednodušeným hydraulickým systémem pro kusovou výrobu hadic. Ostatní verze jsou určeny pro malosériovou výrobu, poháněny motorem 4 kW (400). Lis P32NMS je vybaven dvěma tlačítky: otevírání a zavírání čelistí a mikrometrickým šroubem pro nastavení průměru zalisování. Lis P32SCC je vybaven ovládním SCC (viz Verze ovládní armovacích lisů FINN POWER). Lis P32SCC má možnost připojení elektrického dorazu nebo ovládacího pedálu. Každý lis P32 je možno vybavit dodatečně stojanem (nebo věšákem) s úchyty pro skladování sad čelistí a magnetickou rukojetí pro jejich rychlou výměnu.

Typ	P32X	P32NMS	P32SCC
rozsah průměrů zalisování <sup>1)</sup>	do 87 mm		
maximální lisovací síla	200 T		
max. vnitř. prům lisovaných hadic	2" (51 mm)		
počet lisování / hod. <sup>2)</sup>	134 / 411 <sup>5)</sup>	200 / 850 <sup>5)</sup>	200 / 850 <sup>5)</sup>
čelisti	typ 32		
max. otevření čelistí <sup>3)</sup>	+ 33 mm		
hlavní čelisti D/L	99 / 80 mm		
ovládání <sup>4)</sup>	MS	MS	SCC
motor	1.5 / 2.2 kW <sup>5)</sup>	1.5 / 4 kW <sup>5)</sup>	1.5 / 4 kW <sup>5)</sup>
rozměry (L x W x H) mm	632x521x567	675x520x620	675x520x757
hmotnost (bez oleje)	150 kg	190 kg	205 kg

<sup>1)</sup> Se standardními čelistmi typ 32. Rozsah lisování lze rozšířit pomocí speciálních čelistí.

<sup>2)</sup> Teoretický při zdvihu 10 mm.

<sup>3)</sup> Je to celkový zdvih čelistí. K této hodnotě je nutné připočítat minimální průměr lisování užívaných čelistí.

<sup>4)</sup> MS – elektrický ukazatel dosažení průměru zalisování nastaveného mikrometrickým šroubem. SCC – ovládní s barevným dotykovým displejem a pamětí.

<sup>5)</sup> Napájení 1 fáze / 3 fáze.



FP-P32X-230V



FP-P32NMS



FP-P32SCC + FP-QCT-32NMS

### STANDARDNÍ ČELISTI TYP 32

index	rozsah průměrů zalisování [mm]	obrázek	D [mm]	L [mm]
FP-32-10	10,0 – 12,0		10	55
FP-32-12	12,0 – 14,0		12	55
FP-32-14	14,0 – 16,0		14	55
FP-32-16	16,0 – 19,0		16	55
FP-32-19	19,0 – 22,0		19	55
FP-32-22	22,0 – 26,0		22	70
FP-32-26	26,0 – 30,0		26	70
FP-32-30	30,0 – 34,0		30	70
FP-32-34	34,0 – 39,0		34	70
FP-32-39	39,0 – 45,0		39	75
FP-32-45	45,0 – 51,0		45	75
FP-32-51	51,0 – 57,0		51	90
FP-32-57	57,0 – 63,0		57	100
FP-32-63	63,0 – 69,0		63	110
FP-32-69	69,0 – 75,0		69	110
FP-32-74	74,0 – 80,0		74	110
FP-32-78	78,0 – 87,0	78	110	

### ČELISTI PRO KLIMATIZACI TYP 32 ACFP

index	obrázek	D min [mm]	L [mm]
FP-32ACFP-04F		13,5	65
FP-32ACFP-06F		15,5	65
FP-32ACFP-08F		18,5	65
FP-32ACFP-10F		20,5	65
FP-32ACFP-12F		31,5	65

### DODATEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

index	název
FP-QCT-32X	Podstavec pod P32 X s magnetickou rukojetí
FP-QCT-32NMS	Podstavec pod P32NMS/SCC s magnetickou rukojetí
FP-RACK-32	Věšák na čelisti typ 32 s magnetickou rukojetí
FP-705510	Mechanický doraz pro P32 MSN/NMS/SCC
FP-720196	Elektrický doraz do P32 SCC
FP-676906	Ovládací pedál pro lisy FINN POWER ovládní NMS (pouze tovární montáž)
FP-691563	Ovládací pedál pro lisy FINN POWER ovládní UC/SCC/ICC